

# Bottensilar

Ovala och runda

- ◊ Slagtåliga och lätta
- ◊ Ingen korrosion eller galvanism
- ◊ Okänsliga för kemikalier
- ◊ Ärgar inte



Silarna är av icke metall, ingen korrosion och hög hållfasthet. De är designade för att förhindra flytande objekt och smuts inte sätter igen sjövattnintag och förhindrar rätt genomflöde. Silarna är designade att passa över 1¼" och 2" bottengenomföring eller redan motsvarande befintlig genomföring samt övrigt nödvändiga genomföringar.

- Silarna finns i oval eller runt utförande och är tillverkade i glasfiberförstärkt nylonkomposit vilket gör dem mycket slagtåliga och pålitliga i tuffa miljöer. De är UV resistent och ej känsliga för kemikalier och kan målas över med bottenfärg utan att på något vis påverkas eller förstöras.

## Egenskaper och fördelar

EGENSKAP	FÖRDEL
Tillverkad av glasfiberförstärkt nylonkomposit	Stryktålig och lätt
Opåverkad av korrosion eller galvanism	Klarar aluminium, stål, trä eller plast.
Okänslig för kemikalier	Klarar diesel, bensin och bottenfärg
UV-resistent	Ingen missfärgning
Hög YT-finish	Ärgar inte
IMCI godkänd enligt ISO 9093-2 standarden	Passar med andra godkända produkter



Box 120 30, 402 41 Göteborg • Godsadress: Karl Johansgatan 158, 414 51 Göteborg  
Tel: 075 - 24 24 450 • Fax: 075 - 24 24 495 • [www.telfa.se](http://www.telfa.se) • [info@telfa.se](mailto:info@telfa.se), [order@telfa.se](mailto:order@telfa.se)

Produkterna finns i tre utföranden



Art.nr: 1414  
Oval bottensil 2"

Kompatibel med 2" bordgenomföring



Art.nr: 1413  
Oval bottensil 1 1/4"

Kompatibel med 1 1/4" bordgenomföring



Art.nr: 1446  
Rund bottensil 1 1/4"  
Kompatibel med 1 1/4" bordgenomföring

Passande tillbehör

Art.nr:	Bottensilar: (endast i vitt)	Passande bord- genomföring
1414	Oval - 2"	2" - 1253F (svart) 2" - 1253FW (vit)
1413	Oval - 1 1/4"	1 1/4" - 1253D (svart) 1 1/4" - 1253DW (vit)
1446	Rund - 1 1/4"	1 1/4" - 1253D (svart) 1 1/4" - 1253DW (vit)

