

1/2" POLYPROPYLEN/PVDF

AOD Tryckluftsdreven membranpump

AOD.5-PBBP-N
PUMP 1/2" BSPT Buna-N

- Flöde max 57 l/min
- Tryck max 7.0 bar
- Självsgugande max 9,0 m
- Hanterar partiklar och viskösa vätskor



MODEL AOD.5-P

Produktinformation

Lämpliga för syror, olja, lösningsmedel, färg, slam, avloppsvatten m.m.

Price® AOD®-pumpar hanterar nästan allt som kan passera genom ett rör. Kapacitet och tryck kan enkelt regleras från 0 till 100 %. Pumparna kan köras mot stängd ventil utan att skadas. De är okänsliga för torrkörning, är självsgugande, och klarar trögflytande medier som också kan vara slitande och innehålla stora, fasta partiklar.

AOD-pumparna fordrar ingen smörjning och "Price Stall-Free Design" gör att de alltid startar även vid lågt lufttryck samt har lägre luftförbrukning än liknande pumpar.

Teknisk data

Flöde max	57 l/min
Slagvolym	60 ml
Tryck max	8,8 bar
Lufttryck	8,8 bar
Sughöjd torr	4 m
Sughöjd våt	6,4 m
Anslutning sugside	1/2" BSP
Anslutning tryckside	1/2" BSP
Anslutning luft	NPTF 3/8"
Anslutning ljuddämpare	NPTF 1/2"

Material Membran	Buna-N
Material Pumphus	Polypropylen
Material Ventiler	Buna-N
Material Ventilkula	Buna-N
Material Ventilsåten	Polypropylen
Temperaturområde media till	82 °C
Partikelstorlek max	3,2 mm
Viskositet	20000 cSt
Vikt	17,7 kg

