

SERIE 100

Slangpump

100.005.012.016/2

- Flöde 1 ml/min till 86 ml/min
- Tryck max 1 bar
- Själv sugande
- Torrkörningssäker



Produktinformation

Williamson slangpumpar i 100-serien är en pump speciellt framtagen för inbyggare där krav på kompakt pump till en låg investering är ett önskemål. Som alla slangpumpar har 100-serien mycket god sugförmåga, själv sugande upp till 5 m (torrt) och klarar mottryck på 1 bar. Slangpumparna har god noggrannhet och med endast en vätskeberörd del är de mycket lämpliga för t ex korrosiva eller känsliga media. Slangpumpar är dessutom lätta att rengöra och 100-serien har bara en reservdel i form av pumphuvudet. 100-serien levereras med AC eller DC-motorer och Silikon-, Santopren- eller Vitonslang för att möta de flesta förekommande applikationer där en liten pump med bra noggrannhet är ett krav.

Material

Pumphus	ABS plast
Rullar	Syrafast stål. 2 st alternativt 4 st
Rotor	Acetalplast
Slang	Silikon, Santoprene eller Viton
Anslutningar	Slangnippel 0,8 / 1,6 alt 3 mm (Polypropylen)
Motor	AC eller DC
Varvtal	Från 3 rpm upp till 330 rpm

;

Teknisk data

Flöde	1 ml/min
Rullar	2 st
Slang ID	1,6 mm

Material Pumphus	ABS-plast
Material Rotor	Acetal
Material Slang	Silikon
Spänning	12 V
Varvtal	5 rpm
Strömförbrukning	60 mA

