

## SERIE 200

### Slangpump

200.070.012.016

Williamson  
Pumps Ltd

- Flöde 1 ml/min till 380 ml/min
- Tryck max 1 bar
- Själv sugande
- Torrkörningssäker



### Produktinformation

Williamson slangpumpar i 200-serien är en pump speciellt framtagen för inbyggare där krav på kompakt pump till en låg investering är ett önskemål. Som alla slangpumpar har 200-serien mycket god sugförmåga, själv sugande upp till 5 m (torrt) och klarar mottryck på 1 bar. Slangpumparna har god noggrannhet och med endast en vätskeberörd del är de mycket lämpliga för t ex korrosiva eller känsliga media. Slangpumpar är dessutom lätta att rengöra och 200-serien har, precis som 100-serien, bara en reservdel i form av pumphuvudet. 200-serien levereras med AC eller DC-motorer och Silikon-, Santopren- eller Vitonslang för att möta de flesta förekommande applikationer där en liten pump med bra noggrannhet är ett krav.

#### Material

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Pumphus      | ABS plast                                   |
| Rullar       | Syrafast stål. 3 st.                        |
| Rotor        | Acetalplast                                 |
| Slang        | Silikon, Santoprene eller Viton             |
| Anslutningar | Slangnippel 1,6, 3 alt. 5 mm (Polypropylen) |
| Motor        | AC eller DC                                 |
| Varvtal      | Från 3 rpm upp till 220 rpm                 |

;

### Teknisk data

|          |           |
|----------|-----------|
| Flöde    | 14 ml/min |
| Rullar   | 2 st      |
| Slang ID | 1,6 mm    |

**Material Pumphus** ABS-plast

**Material Rotor** Acetal

**Material Slang** Silikon

**Spänning** 12 V

**Varvtal** 70 rpm

**Strömförbrukning** 170 mA

