

SERIE 200

Slangpump

200.035.024.016

- Flöde 1 ml/min till 380 ml/min
- Tryck max 1 bar
- Själv sugande
- Torrkörningssäker



Produktinformation

Williamson slangpumpar i 200-serien är en pump speciellt framtagen för inbyggare där krav på kompakt pump till en låg investering är ett önskemål. Som alla slangpumpar har 200-serien mycket god sugförmåga, själv sugande upp till 5 m (torrt) och klarar mottryck på 1 bar. Slangpumparna har god noggrannhet och med endast en vätskeberörd del är de mycket lämpliga för t ex korrosiva eller känsliga media. Slangpumpar är dessutom lätta att rengöra och 200-serien har, precis som 100-serien, bara en reservdel i form av pumphuvudet. 200-serien levereras med AC eller DC-motorer och Silikon-, Santopren- eller Vitonslang för att möta de flesta förekommande applikationer där en liten pump med bra noggrannhet är ett krav.

Material	
Pumphus	ABS plast
Rullar	Syrafast stål. 3 st.
Rotor	Acetalplast
Slang	Silikon, Santoprene eller Viton
Anslutningar	Slangnippel 1,6, 3 alt. 5 mm (Polypropylen)
Motor	AC eller DC
Varvtal	Från 3 rpm upp till 220 rpm

;

Teknisk data

Flöde	7 ml/min
Rullar	2 st
Slang ID	1,6 mm

