

VG

Vätskeringsvakuumpump

VG-95

- Flöde: 26 - 203 m³/h
- Max vakuum: 40 - 70 mbar
- Klarar vätskor och mindre föroreningar
- Längre underhållsintervaller på grund av mindre avlagringar och slitage



Produktinformation

Dessa vätskeringsvakuumpumpar är enstegspumpar utan ventilkaffar. Tack vare sin konstruktion med nästan inget dödtrymme är de också lämpliga om det skulle finnas mindre förorening i media. Dessa pumpar används bland annat till vakuumkalibrering för tillverkning av plastprofiler, destillation/separatoring av vätskor, avgasningsenheter, utvinning av kondensat för framställning av matprodukter samt borttagning av inre organ i fisk- och fjäderfäindustrin.

Tekniska data/ material	
Pumptyp	Vätskeringspump
Pumphus	Gjusstål 1.4308 CrNi eller 1.4308/1.4581 CrNi/CrNiMo beroende på storlek och designval.
Impeller	Stål 1.4308/1.4581 CrNi/CrNiMo, Rödbrons/brons RG-4/CuSn eller Gjusstål CrNiMo beroende på storlek och designval.
Tätning	Mekanisk: Kol, Cr-stål, NBR eller Kol, CrNiMo-stål, FKM beroende på storlek och designval.
Flöde	max 26m3/h - 203m3/h
Temperatur	Vätska: max 80°C
Temperatur	Torr luft: Max 200°C Mättad luft Max 100°C
Max vakuum	40 mbar (abs)
Drift	230V/400V
Motor	1,1kW - 5,5kW
Vikt	18 - 102kg
ATEX certifierad:	Ja. II2G/2GD

Teknisk data

Anslutning	G1 1/2"
Atex-klassning	II 2G/2GD
Effekt	2,2 kW
Flöde max	70 m³/h
IEC/Fläns	IEC100L
Motor	230/400V
Temperaturområde	Max 200°C torr / 100°C mättad gas
Vakuum max	55 mbar
Varvtal	1450 rpm
Vikt	55 kg

