

Vätskeringsvakuumpump

- Flöde: 26 - 203 m³/h
- Max vakuüm: 40 - 70 mbar
- Klarar vätskor och mindre föroreningar
- Längre underhållsintervaller på grund av mindre avlagringar och slitage



Dessa vätskeringsvakuumpumpar är enstegspumpar utan ventilkäffar. Tack vare sin konstruktion med nästan inget dödutrymme är de också lämpliga om det skulle finnas mindre förorening i media. Dessa pumpar används bland annat till vakuumkanalring för tillverkning av plastprofiler, destillation/separering av vätskor, avgasningsenheter, utvinning av kondensat för framställning av matprodukter samt borttagning av inre organ i fisk- och fjäderfäindustrin.

Tekniska data/ material	
Pumptyp	Vätskeringspump
Pumphus	Gjusstål 1.4308 CrNi eller 1.4308/1.4581 CrNi/CrNiMo beroende på storlek och designval.
Impeller	Stål 1.4308/1.4581 CrNi/CrNiMo, Rödbrons/brons RG-4/CuSn eller Gjusstål CrNiMo beroende på storlek och designval.
Tätning	Mekanisk: Kol, Cr-stål, NBR eller Kol, CrNiMo-stål, FKM beroende på storlek och designval.
Flöde	max 26m3/h - 203m3/h
Temperatur	Vätska: max 80°C
Temperatur	Torr luft: Max 200°C Mättad luft Max 100°C
Max vakuum	40 mbar (abs)
Drift	230V/400V
Motor	1,1kW - 5,5kW
Vikt	18 - 102kg
ATEX certifierad:	Ja. II2G/2GD

Teknisk data

Anslutning	G1 1/2"
Atex-klassning	II 2G/2GD
Effekt	4 kW
Flöde max	123 m³/h
IEC/Fläns	IEC112M
Motor	230/400V
Temperaturområde	Max 200°C torr / 100°C mättad gas
Vakuum max	40 mbar
Varvtal	1450 rpm
Vikt	81 kg

