Telfa AB
Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås
Besöksadress: Fredriksbergsgatan 2, 573 92 Tranås
075-24 24 450 | info@telfa.se | www.telfa.se

VN

Vätskeringvakuumpump

VN-95

- Flöde: 95 - 180 m³/h
- Max vakuum: 55 mbar
- Lätt och enkel att installera
- Stabil sugkapacitet även när vätska förekommer

Produktinformation

Dessa vätskering vakuumpumpar är enstegspumpar med cylinderportar för att hantera stora mängder vätskor och samtidigt hålla en stabil sugkapacitet. Dessa pumpar används bland annat till evakuering av centralvakuumsystem, Vakuumkalibrering för tillverkning av plastprofiler, tillverkning av polystyrendelar (EPP / EPS), destillation/separering av vätskor samt återvinning av kondensat (lösningsmedel).

Tekniska data/ Material	
Pumptyp	Vätskeringpump
Inlopp (Sugdel)	Brons CuSn eller gjutjärn EN-GJL-250 beroende på storlek och designval.
Utlopp	Brons CuSn eller gjutjärn EN-GJL-250 beroende på storlek och designval.
Cylinderport	Brons CuSn eller mässing CuZn
Impeller	Rödbrons/brons RG-4/CuSn eller mässing CuZn beroende på storlek och designval.
Tätning	Mekanisk: Kol+Cr-steel+FKM eller Kol, CrNiMo-stål, FKM
Ventilklaff	PTFE
Flöde	max 95m3/h - 180m3/h
Temperatur	Vätska: max 80ºC
Temperatur	Torr luft: Max 200ºC Mättad luft Max 100ºC
Max Vakuum	55 mbar (abs)
Drift	230V/400V
Motor	3,0kW - 5,5kW
Vikt	75 - 110 kg
ATEX certifierad:	Ja. II2G/2GD

;

Teknisk data

Anslutning	G1 1/2"
Atex-klassning	II 2G/2GD
Effekt	3 kW
Flöde max	95 m³/h
IEC/Fläns	IEC100
Motor	230/400V
Temperaturområde	Max 200°C torr / 100°C mättad gas
Vakuum max	55 mbar
Varvtal	1450 rpm
Vikt	75 kg