





Tekniska data/ Material	
Pumptyp	Vätskeringspump
Pumphus	Gjutjärn EN-GJL-250 alt. 1.4581 gjutstål CrNiMo
Mellan kropp	Gjutjärn EN-GJL-250/ Stål/ 1.4571 CrNiMo stål, 1.4581 CrNiMo gjutstål
Impeller	Röd brons/ 1.4301 CrNi stål, 1.4571 CrNiMo stål1.4581 CrNiMo gjutstål
Tätning	Mekanisk: Kol, krom stål och NBR/ Kol, rostfritt stål och FFKM/ Kol, rostfritt stål och FKM/ Kol, rostfritt stål och FKM-PTFE
Ventilklaff	PTFE
Flöde	max 21m3/h - 1552m3/h
Temperatur	Vätska: max 80°C
Temperatur	Torr luft: Max 200°C Mättad luft Max 100°C
Max vakuum	33, 120 och150 mbar (abs)
Drift	230V/400V
Motor	1,1 - 28,4 kW
Vikt	20 - 520 kg
ATEX certifierad:	Ja. II2G/ZGD

Anslutning	DN100
Atex-klassning	II 1G/2G samt II 2G/2GD
Effekt	10,4 kW
Flöde max	510 m³/h
Motor	230/400V
Temperaturområde	Max 200°C torr / 100°C mättad gas
Vakuum max	120 mbar
Varvtal	1450 rpm
Vikt	190 kg

[illegible]