

## FIP - BRONS - DIREKTMONTERAD

Flexibel impellerpump

50021-2413  
PUMP BRZ HK 020 IEC63

- Flöde max 275 l/min
- Tryck max 3 bar
- Självsgugande max 5,0 m
- Hanterar partiklar och gasinblandning



### Produktinformation

Jabco flexibel impellerpump med sina många kombinationsmöjligheter är en verklig universalpump. Pumpen kan i många fall ersätta dyra specialpumpar. Den hanterar både aggressiva och trögflytande vätskor samt pumpar hårda och mjuka partiklar utan att de skadas. Impellerpumpen är utan tvekan en av marknadens mest mångsidiga pumpar.


OBS! Impellerpumpar får ej torrköras eller gå mot stängd ventil.

### Användningsområden


Olja, glykol, avfettningsmedel, smörjfett, polymer, betongtillsatser, fekalier, vatten m.m.

- Flera modeller är självfyllande och självsgugande ner till 5 m utan backventil.
- Demonteras enkelt för rengöring/service.
- Endast en rörlig del – impellern – som byts med enkla handgrepp.
- Små mått, låg vikt och enkel uppbyggnad.
- Lika effektiv oavsett rotationsriktning. Kan tömma och fylla utan att skifta rörledning.
- Ger ett jämnt och pulsationsfritt flöde oavsett varvtal.
- Skonsam och slitstark.
- Pumpar ömtåliga medier som också kan innehålla mjuka bitar, utan att skada eller sönderdela.


1



2





3



4

5

6



## Beställningsnyckel

Pumpnyckel exempel 22870-2001 (22870 = pumpmodel, suffix = 2,0,0,1)

| Pumpmodel | Portar/anslutning typ Suffix 1                      | Axeltätning typ Suffix 2             | Prestanda/tryck impeller Suffix 3                                       | Material impeller Suffix 4           |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 22870-    | 0 = Fläns<br>2 = BSP inv. gänga<br>8 = Slangsocklar | 0 = Mekanisk std.<br>1 = Läpptätning | 0 = Standard<br>1 = Medium<br>2 = Högtryck<br>4 = Reducerat flöde (3/4) | 1 = Neopren<br>3 = Nitril<br>4 = FKM |

## Teknisk data

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Flöde max            | 20 l/min     |
| Tryck max            | 1,7 bar      |
| Pump storlek         | 020          |
| Anslutning           | 1/2" BSP     |
| Tätningstyp          | Läpptätning  |
| Sughöjd torr         | 1,5 m        |
| Material Axel        | Syrafast     |
| Material Axeltätning | Nitril       |
| Material Fläns       | Polypropylen |
| Material Impeller    | Nitril       |
| Material Lock        | Mässing      |
| Material O-ring      | Nitril       |
| Material Pumphus     | Brons        |

