

FIP - BRONS - FOTMONTERAD/PIEDESTAL

Flexibel impellerpump

52200-2011
PUMP BRZ PED 200 BSP NEO

- Flöde max 500 l/min
- Tryck max 2,4 bar
- Självsgugande max 5,0 m
- Hanterar partiklar



Produktinformation

Jabco flexibel impellerpump med sina många kombinationsmöjligheter är en verklig universalpump. Pumpen kan i många fall ersätta dyra specialpumpar. Den hanterar både aggressiva och trögflytande vätskor samt pumpar hårda och mjuka partiklar utan att sönderdela. Impellerpumpen är en av marknadens mest mångsidiga pumpar.


Obs, får ej torrköras eller gå mot stängd ventil.

Användningsområden


Olja, glykol, avfettningsmedel, smörjfett, polymer, betongtillsatser, fekalier, vatten m.m.

- Flera modeller är självfyllande och självsgugande ner till 5 m utan backventil.
- Demonteras enkelt för rengöring/service.
- Endast en rörlig del – impellern – som bytes med enkla handgrepp.
- Små mått, låg vikt och enkel uppbyggnad.
- Lika effektiv oavsett rotationsriktning. Kan tömma och fylla utan att skifta rörledning.
- Ger ett jämnt flöde oavsett varvtal.
- Pumpar medier utan smörjvärde.
- Skonsam. Pumpar ömtåliga medier, t.ex. livsmedel som också kan innehålla mjuka bitar, utan att skada eller sönderdela.
- Slitstark. Pumpar förorenade vätskor.


1



2





3



4

5

6



Pumpnyckel ex 52080-2001 (52080 = pumpmodell, suffix = 2,0,0,1)

Pumpmodell	Portar/anslutning typ Suffix 1	Axeltätning typ Suffix 2	Prestanda/tryck impeller Suffix 3	Material impeller Suffix 4
52080-	2 = BSP inv gänga 8 = Slang	0 = Läpptätning 1 = Mekanisk Std	0 = Standard 1 = Medium 2 = Hög	1 = Neopren 3 = Nitril 4 = Viton®

Teknisk data

Flöde max	250 l/min
Tryck max	2,5 bar
Pump storlek	200
Anslutning	1 1/2" BSP
Tätningstyp	Mekanisk tätning
Sughöjd torr	3 m
Material Axel	Syrafast
Material Axeltätning	Kol/Keramik
Material Impeller	Neopren
Material O-ring	Nitril
Material Pumphus	Brons
Material Tätningar	Nitril
1637_Speed max	2000 rpm
Startmoment	17,6
Temperaturområde media från	7 °C
Temperaturområde media till	82 °C
Viskositet max	500 cP