

## FIP - BRONS - DIREKTMONTERAD

Flexibel impellerpump

22880/P 6-POL 1,5KW

- Flöde max 275 l/min
- Tryck max 3 bar
- Själv sugande max 5,0 m
- Hanterar partiklar och gasinblandning



### Produktinformation

JabSCO flexibel impellerpump med sina många kombinationsmöjligheter är en verklig universalpump. Pumpen kan i många fall ersätta dyra specialpumpar. Den hanterar både aggressiva och trögflytande vätskor samt pumpar hårda och mjuka partiklar utan att de skadas. Impellerpumpen är utan tvekan en av marknadens mest mångsidiga pumpar.


OBS! Impellerpumpar får ej torrköras eller gå mot stängd ventil.

### Användningsområden


Olja, glykol, avfettningsmedel, smörjfett, polymer, betongtillsatser, fekalier, vatten m.m.

- Flera modeller är självfyllande och själv sugande ner till 5 m utan backventil.
- Demonteras enkelt för rengöring/service.
- Endast en rörlig del – impellern – som byts med enkla handgrepp.
- Små mått, låg vikt och enkel uppbyggnad.
- Lika effektiv oavsett rotationsriktning. Kan tömma och fylla utan att skifta rörledning.
- Ger ett jämnt och pulsationsfritt flöde oavsett varvtal.
- Skonsam och slitstark.
- Pumpar ömtåliga medier som också kan innehålla mjuka bitar, utan att skada eller sönderdela.


1



2





3



4

5

6



Beställningsnyckel

Pumpnyckel exempel 22870-2001 (22870 = pumpmodel, suffix = 2,0,0,1)

| Pumpmodel | Portar/anslutning typ Suffix 1                      | Axeltätning typ Suffix 2             | Prestanda/tryck impeller Suffix 3                                       | Material impeller Suffix 4           |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 22870-    | 0 = Fläns<br>2 = BSP inv. gänga<br>8 = Slangsocklar | 0 = Mekanisk std.<br>1 = Låpptätning | 0 = Standard<br>1 = Medium<br>2 = Högtryck<br>4 = Reducerat flöde (3/4) | 1 = Neopren<br>3 = Nitril<br>4 = FKM |

Teknisk data

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Flöde max          | 130 l/min            |
| Tryck max          | 2,4 bar              |
| Pump storlek       | 200                  |
| Anslutning         | 1 1/2", BSP          |
| Tätningstyp        | Mekanisk tätning     |
| Sughöjd torr       | 3 m                  |
| Material Axel      | Rostfritt stål 316L  |
| Material Fläns     | Epoxybelagt gjutjärn |
| Material Lock      | Mässing              |
| Material Pumphus   | Brons                |
| Motoreffekt        | 1,5 kW               |
| Startmoment        | 13,6                 |
| Kontinuerlig drift | Ja                   |

**Ingående artiklar**

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| art Pump        | 22880-2XXX         |
| art Motor 3-fas | 100-6-150-B3/B14-1 |
| art Montage     | MONTAGE-816        |
| Med motor       | Ja                 |