

## FIP - BRONS - UTILITY - "TORRKÖRNINGSKYDDAD"

Flexibel impellerpump

53041-2053-230



- Flöden upp till 80 l/min
- Tryck max 2 bar
- Själv sugande max 3 m
- Hanterar partiklar och luftinblandning

### Produktinformation

Jabco flexibla impellerpumpar är mycket mångsidiga pumpar.

Impellerpump "Utility" är en patenterad konstruktion som medger en viss torrkörningsperiod efter att pumpen tagit vätska. Den har många olika användningsområden och pumpar både mjuka, hårda och fasta partiklar. Lätt att bära med sig men kan också med fördel användas som stationär pump.


Obs, får ej köras mot stängd ventil.

### Användningsområden


Lämplig för olja, glykol, avfettningsmedel, polymer, betongtillsatser, saltlake, fekalier, vatten m.m.

- Själv sugande ner till 3 m utan backventil.
- Klarar torrkörning i minst 10 minuter. (fyllt pumphus)
- Demonteras enkelt för rengöring/service.
- Endast en rörlig del – impellern – som bytes med enkla handgrepp.
- Små mått, låg vikt och enkel uppbyggnad.
- Ger ett jämnt flöde.
- Skonsam. Pumpar ömtåliga medier utan att skada eller sönderdela.
- Pumpar förorenade vätskor.

1



2





3



4

5

6



**Pumpnyckel** ex 53040-2003 (53040 = pumpmodel, suffix = 2,0,0,3)

| Pumpmodel | Portar/anslutning typ<br>Suffix 1 | Axeltätning typ<br>Suffix 2         | Prestanda/tryck impeller<br>Suffix 3       | Material impeller<br>Suffix 4           |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 53040     | 2 = BSP inv gänga<br>8 = Slang    | 0 = Läpptätning<br>1 = Mekanisk Std | 0 = Standard<br>1 = Medium<br>2 = Högtryck | 1 = Neopren<br>3 = Nitril<br>4 = Viton® |

## Teknisk data

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Flöde max            | 22 l/min         |
| Tryck max            | 1,5 bar          |
| Pump storlek         | 040              |
| Anslutning           | 1" BSP           |
| Tätningstyp          | Mekanisk tätning |
| Sughöjd max          | 2 m              |
| Material Axel        | Syrafast         |
| Material Axeltätning | Kol/Keramik      |
| Material Elastomerer | Nitril           |
| Material Impeller    | Nitril           |
| Material O-ring      | Nitril           |
| Motor                | 1 fas 230V       |
| Motoreffekt          | 0,3 kW           |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 1637_Speed max              | 1500 rpm |
| Startmoment                 | 4,11     |
| Kontinuerlig drift          | Nej      |
| Temperaturområde media från | 10 °C    |
| Temperaturområde media till | 90 °C    |
| Partikelstorlek max         | 4 mm     |
| Viskositet max              | 1000 cP  |
| Vikt                        | 11 kg    |
| Lagerförd artikel           | Ja       |
| Med motor                   | Ja       |