

FIP - BRONS - DIREKTMONTERAD

Flexibel impellerpump

22870/P 600RPM 0,55KW

- Flöde max 275 l/min
- Tryck max 3 bar
- Själv sugande max 5,0 m
- Hanterar partiklar och gasinblandning



Produktinformation

Jabco flexibel impellerpump med sina många kombinationsmöjligheter är en verklig universalpump. Pumpen kan i många fall ersätta dyra specialpumpar. Den hanterar både aggressiva och trögflytande vätskor samt pumpar hårda och mjuka partiklar utan att de skadas. Impellerpumpen är utan tvekan en av marknadens mest mångsidiga pumpar.


OBS! Impellerpumpar får ej torrköras eller gå mot stängd ventil.

Användningsområden


Olja, glykol, avfettningsmedel, smörjfett, polymer, betongtillsatser, fekalier, vatten m.m.

- Flera modeller är självfyllande och själv sugande ner till 5 m utan backventil.
- Demonteras enkelt för rengöring/service.
- Endast en rörlig del – impellern – som bytes med enkla handgrepp.
- Små mått, låg vikt och enkel uppbyggnad.
- Lika effektiv oavsett rotationsriktning. Kan tömma och fylla utan att skifta rörledning.
- Ger ett jämnt och pulsationsfritt flöde oavsett varvtal.
- Skonsam och slitstark.
- Pumpar ömtåliga medier som också kan innehålla mjuka bitar, utan att skada eller sönderdela.


1



2



3



4

5

6



Beställningsnyckel

Pumpnyckel exempel 22870-2001 (22870 = pumpmodel, suffix = 2,0,0,1)

Pumpmodel	Portar/anslutning typ Suffix 1	Axeltätning typ Suffix 2	Prestanda/tryck impeller Suffix 3	Material impeller Suffix 4
22870-	0 = Fläns 2 = BSP inv. gänga 8 = Slangsocklar	0 = Mekanisk std. 1 = Låpptätning	0 = Standard 1 = Medium 2 = Högtryck 4 = Reducerat flöde (3/4)	1 = Neopren 3 = Nitril 4 = FKM

Teknisk data

Flöde max	31 l/min
Tryck max	1,7 bar
Pump storlek	080
Anslutning	1", BSP
Tätningstyp	Mekanisk tätning
Sughöjd torr	2 m
Material Axel	Rostfritt stål 316L
Material Fläns	Epoxybelagd aluminium
Material Lock	Mässing
Material Pumphus	Brons
Motoreffekt	0,55 kW
Startmoment	2,07
Kontinuerlig drift	Ja

Ingående artiklar

art Pump	22870-XXXX
art Motor 3-fas	SK01-71LP
art Montage	MONTAGE-816
Med motor	Ja