

FIP - BRONS - FOTMONTERAD/PIEDESTAL

Flexibel impellerpump

52040-2003

- Flöde max 500 l/min
- Tryck max 2,4 bar
- Själv sugande max 5,0 m
- Hanterar partiklar



Produktinformation

Jabsco flexibel impellerpump med sina många kombinationsmöjligheter är en verklig universalpump. Pumpen kan i många fall ersätta dyra specialpumpar. Den hanterar både aggressiva och trögflytande vätskor samt pumpar hårda och mjuka partiklar utan att sönderdela. Impellerpumpen är en av marknadens mest mångsidiga pumpar.


Obs, får ej torrköras eller gå mot stängd ventil.

Användningsområden


Olja, glykol, avfettningsmedel, smörjfett, polymer, betongtillsatser, fekalier, vatten m.m.

- Flera modeller är självfyllande och själv sugande ner till 5 m utan backventil.
- Demonteras enkelt för rengöring/service.
- Endast en rörlig del – impellern – som byts med enkla handgrepp.
- Små mått, låg vikt och enkel uppbyggnad.
- Lika effektiv oavsett rotationsriktning. Kan tömma och fylla utan att skifta rörledning.
- Ger ett jämnt flöde oavsett varvtal.
- Pumpar medier utan smörjvärde.
- Skonsam. Pumpar ömtåliga medier, t.ex. livsmedel som också kan innehålla mjuka bitar, utan att skada eller sönderdela.
- Slitstark. Pumpar förorenade vätskor.


1



2





3



4

5

6



Pumpnyckel ex 52080-2001 (52080 = pumpmodell, suffix = 2,0,0,1)

Pumpmodell	Portar/anslutning typ Suffix 1	Axeltätning typ Suffix 2	Prestanda/tryck impeller Suffix 3	Material impeller Suffix 4
52080-	2 = BSP inv gänga 8 = Slang	0 = Läpptätning 1 = Mekanisk Std	0 = Standard 1 = Medium 2 = Hög	1 = Neopren 3 = Nitril 4 = Viton®

Teknisk data

Flöde max	70 l/min
Tryck max	2 bar
Pump storlek	040
Anslutning	3/4" BSP
Tätningstyp	Läpptätning
Sughöjd torr	3 m
Material Axel	Syrafast
Material Axeltätning	Nitril
Material Impeller	Nitril
Material O-ring	Nitril
Material Pumphus	Brons
Material Tätningar	Nitril
1637_Speed max	3000 rpm
Startmoment	2,07
Temperaturområde media från	-5 °C
Temperaturområde media till	90 °C
Viskositet max	500 cP

