

## FIP - BRONS - FOTMONTERAD/PIEDESTAL

Flexibel impellerpump

52270-2013

- Flöde max 500 l/min
- Tryck max 2,4 bar
- Själv sugande max 5,0 m
- Hanterar partiklar



### Produktinformation

Jabsco flexibel impellerpump med sina många kombinationsmöjligheter är en verklig universalpump. Pumpen kan i många fall ersätta dyra specialpumpar. Den hanterar både aggressiva och trögflytande vätskor samt pumpar hårda och mjuka partiklar utan att sönderdela. Impellerpumpen är en av marknadens mest mångsidiga pumpar.


Obs, får ej torrköras eller gå mot stängd ventil.

### Användningsområden


Olja, glykol, avfettningsmedel, smörjfett, polymer, betongtillsatser, fekalier, vatten m.m.

- Flera modeller är självfyllande och själv sugande ner till 5 m utan backventil.
- Demonteras enkelt för rengöring/service.
- Endast en rörlig del – impellern – som bytes med enkla handgrepp.
- Små mått, låg vikt och enkel uppbyggnad.
- Lika effektiv oavsett rotationsriktning. Kan tömma och fylla utan att skifta rörledning.
- Ger ett jämnt flöde oavsett varvtal.
- Pumpar medier utan smörjvärde.
- Skonsam. Pumpar ömtåliga medier, t.ex. livsmedel som också kan innehålla mjuka bitar, utan att skada eller sönderdela.
- Slitstark. Pumpar förorenade vätskor.


1



2



3



4

5

6



**Pumpnyckel** ex 52080-2001 (52080 = pumpmodell, suffix = 2,0,0,1)

| Pumpmodell | Portar/anslutning typ<br>Suffix 1 | Axeltätning typ<br>Suffix 2         | Prestanda/tryck impeller<br>Suffix 3  | Material impeller<br>Suffix 4           |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 52080-     | 2 = BSP inv gänga<br>8 = Slang    | 0 = Läpptätning<br>1 = Mekanisk Std | 0 = Standard<br>1 = Medium<br>2 = Hög | 1 = Neopren<br>3 = Nitril<br>4 = Viton® |

## Teknisk data

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Flöde max                   | 350 l/min        |
| Tryck max                   | 2,5 bar          |
| Pump storlek                | 270              |
| Anslutning                  | 2" BSP           |
| Tätningstyp                 | Mekanisk tätning |
| Sughöjd torr                | 3 m              |
| Material Axel               | Syrafast         |
| Material Axeltätning        | Kol/Keramik      |
| Material Impeller           | Nitril           |
| Material O-ring             | Nitril           |
| Material Pumphus            | Brons            |
| Material Tätningar          | Nitril           |
| 1637_Speed max              | 2000 rpm         |
| Startmoment                 | 17,6             |
| Temperaturområde media från | -5 °C            |
| Temperaturområde media till | 90 °C            |
| Viskositet max              | 500 cP           |

