

JE

Excenterskivpump

JE 1

- 15 flödesområde upp till 66000 l/h
- Hygienisk design utan dödotrymme
- Själv-sugande och med kompressorverkan som tömmer tryckledningen
- Enkel service och inspektion utan att plocka bort pumpen
- Klarar torrkörning upp till 5 minuter



Produktinformation

Max varvtal	1000 rpm
Kapacitet	Upp till 66000 l/h beroende på produkt
Tryckområde	Upp till 10 bar
Material	AISI 316L ,segjärn eller rostfritt gjutjärn
Elastomer	FKM, PTFE, FEP, EPDM
Temperatur	Upp till 250 grader C (beroende på material)
Viskositet	Max 15000cSt
Anslutningar	SMS, Tri-Clamp, Flänsanslutningar och andra på förfrågan
Klassning	ATEX, FDA, EC1935/2004
Tillval	Integrerad ,Dubbel by-pass som tillval
Mekanisk axeltätning	C/SS (Kol/rostfritt) BR/SS (Brons/rosfritt) TC/TC (Volframkarbid/Volframkarbid) SiC/SiC (Kiselkarbid/Kiselkarbid) Enkel eller dubbel mekanisk axeltätning

;

Teknisk data

Partiklar Mjuka	4 mm
Partiklar Hårda	1,5 mm
Storlek	1
Temp max	250 °C
Temp min	-10 °C

Hastighet max	1000 rpm
Viskositet max	15000 cSt
Anslutning	DN50
Cylinderkapacitet	0,02 l
Differenstryck max	10 bar
Flöde max	1 m ³ /h
Vikt	35 kg