

## FMC

### Flödesmätare

10-A0400077  
FMC 100/ETFE/2/F

- För flöden från 10 till 250 l/min
- 1-2.500cP
- Mätarhus i plast eller syrafast stål.
- ATEX



## Produktinformation

### FMC 100/FMC 250

Flödesmätare FMC 100 är en flödesmätare som kan monteras både på pumpen och i en fast installation för manuell eller semi-automatisk fyllning. FMC 250 är främst till för stationär placering i ett system med manuell eller semi-automatiskpumpning. Flödesmätarna går att ansluta till ett PLC-system eller en extern Fluxtronic® enhet om avläsning eller styrning ej är möjlig vid flödesmätaren.

| FMC                     | 100                    | 250          |
|-------------------------|------------------------|--------------|
| Flöde                   | 10-100 l/min           | 25-250 l/min |
| Max tryck               | PP/ETFE 4bar / SS 6bar | PP/PVDF 6bar |
| Noggrannhet             | +/- 1,5%               | +/- 1,5%     |
| Repetitions noggrannhet | +/- 0,15%              | +/- 0,3%     |
| Viskositet              | 1-2.500cP              | 1-2.500cP    |
| Material hus            | PP/SS/ETFE             | PP/PVDF      |

FMC 100 finns i ATEX utförande

## Teknisk data

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Noggrannhet       | 1 %      |
| Viskositet max    | 2500 cP  |
| Användningsområde | Portabel |
| Anslutning        | G1 1/4"  |
| Display           | Ja       |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Flöde max</b>           | 100 l/min |
| <b>Flöde min</b>           | 10 l/min  |
| <b>Material Mätkammare</b> | ETFE      |
| <b>Material Hus</b>        | ETFE      |
| <b>Material O-ring</b>     | FFKM      |
| <b>Tryck max</b>           | 4 bar     |