Telfa AB
Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås
Besöksadress: Fredriksbergsgatan 2, 573 92 Tranås
075-24 24 450 | info@telfa.se | www.telfa.se

ME1

E01CA1102300



- Flöde max 15 l/h
- Tryck max 12 bar
- Digital
- Reglerbar hastighet via mA/puls

Produktinformation

Microdos ME1 är membrandoseringspumpar avsedda för dosering och kan reglerasbåda manuellt eller automatiskt under drift beroende på applikation. De används för dosering av exempelvis aggressiva kemikalier i kontinuerliga processer eller batchvis produktion.

ME1 Serien är en elektromagnetisk doseringspump med ett urval av material och reglermöjligheter och därmed mycket lämpad för maskinbyggare eller slutförbrukare där noggrann dosering önskas.

Pumparna levereras även med tillbehör såsom slang, injektionsnippel, bottenventil.

Teknisk data

Flöde max	2 l/h
Tryck max	11 bar
Modell	ME1-C
Display	Ja
Anslutning	Slanganslutning 4 mm
Reglering	Manuell
Material Anslutning	PP
Material Kula	Pyrex glas
Material Membran	PTFE
Material O-ring	Viton
Material Pumphus	PP
Material Ventiler	PP
Spänning	230 V
Slagfrekvens	180 spm

Effekt	50 W
IP-klass	IP65
Vikt	3,5 kg

