

# T100 MELLANTRYCK

## Motordriven multimembranpump

### T100 MEDIUM PRESSURE



- Flöde 15 - 170 l/min
- Tryck max. 241 bar
- Klarar slitande vätskor
- Tätningslös och klarar torrkörning
- Finns i ATEX utförande

### Produktinformation

Wanner HydraCell är en serie mycket robusta membranpumpar speciellt lämpade för höga tryck och svåra pumpmedier, som också kan vara slitande. Pumparna har ingen genomgående axel med tätningar och mediet kommer aldrig i kontakt med mekanismen. Membranen är avlastade med jämnt tryck över hela ytan, vilket ger dem mycket lång livslängd.

HydraCell-pumparna som arbetar enligt förträngningsprincipen, är självsugande, så gott som pulsationsfria, torrkörningssäkra och självsugande. De är energisnåla och finns i många olika materialkombinationer. De finns även i ATEX-utförande för explosionsfarlig miljö.

**Kemisk och petrokemisk industri:** Slampump, api-pump, slurripump, syrapumpar, bioolja, slitande aggressiva kemikalier, becolja, syror och baser, lösningsmedel, polyuretanplast, lim, slam till filterpressar m.m.

**Verkstadsindustri:** Skärvätskor, oljor, kylning, rengöring m.m.

**Trä-, massa- och pappersindustri:** Slampump, slurripump, syrapumpar, bioolja, slitande aggressiva kemikalier, lim, lack, pappers och massakemikalier, lut, becolja, återanvänt processvatten, rengöring m.m.

**Färgindustri:** Färgpump, lack, lösningsmedel, sprayapplicering m.m.

**Läkemedelsindustri:** Dragétillverkning, syrapumpar, autoklavpump m.m.

**Vattenrening:** Slampump, slurripump, syrapumpar, slitande aggressiva kemikalier, polymer, slutna system för biltvättar, membranfiltrering, dosering m.m.

Pumphus	NAB (Nickel Aluminium Brons), Duplex 2205, SS 316L (A743 CF3M), Hastelloy CX2M
Membran	FKM, NBR
O-ringar	FKM, NBR
Ventilsäten	SS 17-4, Hastelloy C, Nitronic 50, Tungstenkarbid
Ventiler	SS 17-4, Hastelloy C, Nitronic 50, Tungstenkarbid
Fjäder	Elgiloy (överskrider SS 316L), Hastelloy C
Fjäderhållare	SS 17-7, SS 316L, Hastelloy C, PP, PVDF
Flöde	15 – 170 l/min (slaglängd K), 15 – 144 l/min (slaglängd M)

Utloppstryck	Max. 207 bar (slaglängd K), Max. 241 bar (slaglängd M)
Temperatur*	4 - 82 °C (Standard)
Inloppstryck	Max. 34 bar
Partikelstorlek	Max. 0,8 mm
Viskositet	Kontakta oss
ATEX**	II 2G Ex h IIC T5 Gb X (max. mediatemp. 49 °C, max. omgivningstemp 40 °C) II 2G Ex h IIC T4 Gb X (max. mediatemp. 82 °C, max. omgivningstemp 40 °C) Min. omgivningstemp. Aflas 30 °C, FKM 5 °C, HNBR -5 °C, EPDM -20 °C)
Anslutning sug sida	3 1/2" ANSI 300 flange, 2 1/2" NPT
Anslutning trycksida	1 1/2" ANSI 2500 flange, 1 1/2" NPT
Rotationsriktning	Valfri
Axeldimension	3" (76,2 mm)
Oljevolym hydrauldel	19,4 l
Vikt	499 kg

\* För applikationer utanför detta temperaturområde kontakta oss.



\*\* För applikationer i explosionsfarlig miljö kontakta oss.

;

## Teknisk data

<b>Flöde max</b>	170 l/min
<b>Tryck max</b>	241 bar

Flanged Version Inches (mm)



Flanged Version Inches (mm)

