

UTGÅTT! VINGPUMP 23590-SERIEN

SK399-0201
SERVICE KIT (23590)



- Flöden upp till 26 l/min, max 1,5 bar
- Tankningspump för hydraulolja upp till 150 cSt
- Lämplig för påfyllning till dieseldrivna entreprenadfordon
- Kompakt och robust



Produktinformation

Fordonsmonterad pump för snabb och säker tankning av ex. grävmaskiner och skogsmaskiner etc.
OBS, ej anpassad för pistolmunstycke.



Tekniska data


Material

Model	23590-
Pumphus	Aluminium
Rotor	Sintrad stål
Vingar	PTFE fylld Ryton
Axel	Kolstål
Tätning	Läpptätning i nitril
O-ring	Nitril
Motor	12 V alt 24 V permanent magnet. Termiskt överhettningsskydd
Temperaturområde	-20 till +40 °C
Sughöjd	1,8 meter

Kapsling	IP44
Anslutningar	3/4" BSP gänga alt 25 mm slangansl.

Mått

23590-



Flödesdiagram

Se manual.

Beställningsnummer

Art nr	Spänning (V DC)	Max tryck (bar)	Max flöde (l/min)	Effekt motor (W)	Anslutning	Vikt (kg)	Max sughöjd (m)	Säkring (amp)	Övrigt
23590-2010	12	1,5	26	240	1/2" BSP alt 19 mm slangansl	5,2	1,8	20	
23590-2110	24	1,5	26	240	1/2" BSP alt 19 mm slangansl	5,2	1,8	10	

Reservdelar

Artikelnummer	Service kit	Service kit/innehåll
SK399-0201	23590-	Se manual

Reservdelslista/sprängskiss finns att ladda hem under fliken "Download".

Download

Manualer

Beskrivning	Filformat	
Manual 23590-	PDF	Hämta

Model	23590-
Pumphus	Aluminium
Rotor	Sintrad stål
Vingar	PTFE fylld Ryton
Axel	Kolstål
Tätning	Läpptätning i nitril

O-ring	Nitril
Motor	12 V alt 24 V permanent magnet. Termiskt överhettningsskydd
Temperaturområde	-20 till +40 °C
Sughöjd	1,8 meter
Kapsling	IP44
Anslutningar	3/4" BSP gänga alt 25 mm slangansl.

;

