

# PUMP-KIT F/FP 300

Färdiga kit för låga flöden

10-31443007  
 F 314 pp-25/19 700mm kit Motor FEM 3070

- Flöden upp til 21 l/min
- Tryck upp till 6.8 m
- Färdiga kit



## Produktinformation

Pump-kit som lämpar sig för fyllning, tömning, överföring eller dosering av syror och alkalier, så som batterisyra, ammoniakvatten, glykol, kaustik soda, tvålsvatten, borsyra, fruktsyror, fosforsyra, saltsyra och svavelsyra (vid 80%).

Pump-kitten i 300-serien är fat pumpar för låga flöden upp till 60\* l/min kommer i längderna 700mm och 1000mm  
 När pumpen används med slang och handhållet munstycke blir leveransgraden ca. 15 l/min.  
 För viskositet upp till 250 cP, och temperaturer till 45 °C.

Pumparna finns som tätade och otätade för olika applikationer där tätade pumpar minimerar risken för landning av olika vätskor med en lättare rengöringsprocess.

\*fritt flöde från pumphuvud

## Teknisk data

Flöde max	16 l/min
Tryck max	5,5 m
Material Pumprör	PP
Längd pumprör	700 mm
Pumprör diameter	25 mm

Vätsketyp	Syror, Alkalier
Spänning	230 V
Temp max	45 °C
Viskositet max	250 cP

<b>Anslutning</b>	DN13
<b>Effekt</b>	230 W
<b>Slanglängd</b>	1,5 m
<b>Material Pistolhandtag</b>	PP
<b>Material Slang</b>	PVC