

PUMP-KIT F/FP 300

Färdiga kit för låga flöden

10-31448810

F 314 PP-25/19 1000mm kit Batterimotor FBM-B 3100



- Flöden upp till 21 l/min
- Tryck upp till 6.8 m
- Färdiga kit



Produktinformation

Pump-kit som lämpar sig för fyllning, tömning, överföring eller dosering av syror och alkalier, så som batterisyra, ammoniakvatten, glykol, kaustik soda, tvålsvatten, borsyra, fruktsyror, fosforsyra, saltsyra och svavelsyra (vid 80%).

Pump-kitten i 300-serien är fat pumpar för låga flöden upp till 60* l/min kommer i längderna 700mm och 1000mm

När pumpen används med slang och handhållet munstycke blir leveransgraden ca. 15 l/min.

För viskositet upp till 250 cP, och temperaturer till 45 °C.

Pumparna finns som tätade och otätade för olika applikationer där tätade pumpar minimerar risken för landning av olika vätskor med en lättare rengöringsprocess.

*fritt flöde från pumphuvud

Teknisk data

Flöde max	14 l/min
Tryck max	5 m
Material Pumprör	PP
Längd pumprör	1000 mm
Pumprör diameter	25 mm
Vätsketyp	Syror, Alkalier
Spänning	230 V
Viskositet max	250 cP
Anslutning	DN13

Effekt	230 W
Slanglängd	1,5 m
Material Pistolhandtag	PP
Material Slang	PVC