

KIT FÖR LÄTTANTÄNDLIGA VÄTSKOR

Fatpumps kit

10-41624012
FP 424 Ex S-43/38 1200mm kit Tryckluftsmotor F 416
Ex

- Flöde upp till 50 l/min
- Tryck upp till 9,5m
- Viskositet 1-800cP
- ATEX



Produktinformation

Pumpkit för lättantändliga vätskor så som Acetone, Bensin, Butanol, Ethanol, Methanol, Toluen och Xylen.

Med ett tätningslöst pumpverk så minimeras kontaminering av vätskan via slitage.

Kit innehåller

Pumpverk F424 S-43/38

Elmotor F460 alt tryckluftmotor F416

Slang 2m

Pistolhandtag i SS 316 Ti

Kit som är ATEX-godkänt

Teknisk data

Flöde max	50 l/min
Tryck max	9,5 m
Material Pumprör	SS 316 Ti
Längd pumprör	1200 mm
Pumprör diameter	43 mm
Vätsketyp	Lättantändlig, Petroleum, Lösningsmedel
Temp max	40 °C
Viskositet max	600 cP
Anslutning	DN21

Effekt	460 W
Slanglängd	2 m
Material Pistolhandtag	SS 316 Ti
Material Slang	FKM