

## PUMP-KIT F/FP 300

Färdiga kit för låga flöden

10-31444010

F 314 pp-32/25 1000mm kit Motor FEM 3070



- Flöden upp till 21 l/min
- Tryck upp till 6.8 m
- Färdiga kit



### Produktinformation

Pump-kit som lämpar sig för fyllning, tömning, överföring eller dosering av syror och alkalier, så som batterisyra, ammoniakvatten, glykol, kaustik soda, tvålsvatten, borsyra, fruktsyror, fosforsyra, saltsyra och svavelsyra (vid 80%).

Pump-kitten i 300-serien är fat pumpar för låga flöden upp till 60\* l/min kommer i längderna 700mm och 1000mm

När pumpen används med slang och handhållet munstycke blir leveransgraden ca. 15 l/min.

För viskositet upp till 250 cP, och temperaturer till 45 °C.

Pumparna finns som tätade och otätade för olika applikationer där tätade pumpar minimerar risken för landning av olika vätskor med en lättare rengöringsprocess.

\*fritt flöde från pumphuvud

### Teknisk data

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Flöde max        | 21 l/min        |
| Tryck max        | 5,6 m           |
| Material Pumprör | PP              |
| Längd pumprör    | 1000 mm         |
| Pumprör diameter | 32 mm           |
| Vätsketyp        | Syror, Alkalier |
| Spänning         | 230 V           |
| Temp max         | 45 °C           |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Viskositet max         | 250 cP |
| Anslutning             | DN19   |
| Effekt                 | 230 W  |
| Slanglängd             | 1,5 m  |
| Material Pistolhandtag | PP     |
| Material Slang         | PVC    |