

FMS

Hygienisk flerstegs centrifugalpump

FMS604CAJ6 ABB
PUMP 230/400V 1,1kW 900rpm ABB IE2


- Flöden upp till 50 m³/h
- Uppföringshöjd upp till 215m
- Elektropolerat syrafast rostfritt stål 316L
- Motoreffekt upp till 45 kW



Produktinformation

Packo serie FMS är hygieniskt utformade flerstegs centrifugalpumpar som används i ett brett spektra av applikationer inom livsmedels-, farmaceutisk- och kemisk industri.

Typiska applikationer är inom filtrering, pastörisering, fyllningsmaskiner, högtrycksutförande av CIP-system, processpump vid värmewäxlare, etc.



Pumphus	Syrafast rostfritt stål (316L) 1.4404
Impeller	Syrafast rostfritt stål (SS316Nb) 1.4581
Axeltätningmaterial	Kol/kiselkarbid (C/SiC) eller kiselkarbid/kiselkarbid (SiC/SiC)
Axeltätningstyper	Enkel eller Dubbel mekanisk tätning alt quench/spolad tätning
O-ringsmaterial	EPDM, FKM Viton
Temperatur	Max 140°C
Inloppstryck	Max 10 bar
Flöde	Upp till 50 m ³ /h
Mottryck	Upp till 215 mvp
Viskositet	250 cP

Anslutningar	SMS, Tri-Clamp, DIN, RJT, IDF, APV fläns, Dansk SMS, Andra på förfrågan.
IP-klass	Från IP55 eller högre
Motor	45 kW
ATEX	Finns för ATEX, kontakta säljare här för mer information
Certifikat	

;

