

SERIE FP2/FP3

Hygienisk EHEDG centrifugalpump

FP3/100-250/9002
C-250 D28A70KVW

- Flöden upp till 320m³/h
- Uppfördringshöjd upp till 220m
- Elektropolerat syrafast rostfritt stål 316L
- Motoreffekt upp till 45 kW



Produktinformation

Packo processpumpar serie FP2 och FP3 används i de mest krävande hygienapplikationerna inom i princip all livsmedelsindustri som mejerier, bryggerier, destillerier, dryckesindustri, etc.

Pumparna inom serie FP2 och FP3 håller hög diskbarhet och är en idealisk driftsäker lösning för filtreringsapplikationer, pastörisering, jästodling, m.m. Pumparna används även i CIP-diskningsystem.

Typiska applikationer är filtrering av öl, vin och fruktjuicer samt pumpning av jäst, vassle, ostmassa, CIP, etc.

Med Packo pumpar behövs endast 3 storlekar på standardiserade axeltätningar för pumpar från 1 till 90 kW. Detta möjliggör minskade lagerkostnader för reservdelar.

CIP-diskbart utförande



FP2 - öppen impeller

Den stora tätningskammaren på Packo FP2 är utformad för att skapa optimal turbulens för hög rengöring av den inre tätningen. Detta bekräftas av EHEDG-tester.



FP3 - stängd impeller

På FP3 är den stängda impellern utrustad med små vingar på baksidan samt öppningar vid centrum för att skapa forcerad cirkulation i tätningskammaren.



Pumphus	Syrafast rostfritt stål (316L) 1.4404	
Impeller	Syrafast rostfritt stål (316L) 1.4404	
Axeltätningmaterial	Kol/kiselkarbid (C/SiC) eller kiselkarbid/kiselkarbid (SiC/SiC)	
Axeltätningstyper	Enkel mekanisk tätning, quench/spolad tätning eller dubbel mekanisk tätning. 33 mm diameter	
O-ringsmaterial	EPDM, FKM, FEP-FKM, FFKM, Silikon	
Temperatur	Max 140°C.	
	FP2	FP3
Flöde	Upp till 110 m ³ /h	320 m ³ /h
Mottryck	Upp till 220 mvp	Upp till 120mvp
Viskositet	Max 1000cP	Max 1000cP
Anslutningar	SMS, Tri-Clamp, DIN, RJT, IDF, APV fläns, Dansk SMS, Andra på förfrågan.	
IP-klass	Från IP55 eller högre	
Motor	90 kW	90 kW
ATEX	Finns för ATEX, kontakta en säljare här	
Certifikat	-	

;

Teknisk data

Anslutning	DIN 11851
Differenstryck	65 mvp
Effekt	90 kW
Flöde max	314 m ³ /h
IP-klass	IP55
Lyfthöjd max	90 m
Material Axeltätning	Kol/Kiselkarbid
Material Impeller	SS 316L
Material O-ring	Viton
Material Pumphus	SS 316L
Motor	2-pol
Spänning	400-690V
Temperaturområde till	140 °C
Tätningstyp	Steril mekanisk tätning
Varvtal	2977 rpm

