

SERIE FP1

Hygienisk centrifugalpump

**FP1/77-50/552
 O-138 S11S33SEW**



- Flöden upp till 55 m³/h
- Uppföringshöjd upp till 37m
- Elektropolerat syrafast rostfritt stål 316L
- Motoreffekt upp till 5,5 kW

Produktinformation

Packo serie FP1 är kostnadseffektiva pumpar tillverkade i pressat rostfritt stål och används främst för att pumpa rena och lätt förorenade vätskor inom mejerier, ostproduktion, bryggerier, destillerier, dryckesindustri, etc.

Alla vätskeberörda svetsar är handpolerade innan elektropoleringen.

Pumpar i FP1-serien används ofta som processpumpar för värmeväxlare, filtreringssystem, fyllningsmaskiner, injektion av saltlösning, smetmaskiner och i CIP-diskningssystem.

Typiska vätskor är mjölk, vassel, ostmassa, smet, saltlösning, öl, CIP-vätska, alkohol, etc.

Pumphus	Syrafast rostfritt stål (316L) 1.4404
Impeller	Syrafast rostfritt stål (SS316Nb) 1.4581
Axeltätningmaterial	Kol/kiselkarbid (C/SiC) eller kiselkarbid/kiselkarbid (SiC/SiC)
Axeltätningstyper	Enkel mekanisk tätning 33 mm diameter, fjädern medieberörd.
O-ringsmaterial	EPDM, FKM Viton, FEP, FFKM
Temperatur	Max 140°C
Inloppstryck	Max 6 bar
Flöde	Upp till 55 m ³ /h
Mottryck	Upp till 37 mvp
Viskositet	Upp till 1000 cP
Anslutningar	SMS, Tri-Clamp, DIN, RJT, IDF, APV fläns, Dansk SMS, Andra på förfrågan.
IP-klass	Från IP55 eller högre
Motor	0,55 kW - 5,5 kW 2 och 4-poliga IEC80-IEC112 3-fas, 230/400 V 50 Hz, 460 V 60 Hz. Andra spänningar på förfrågan
ATEX	Finns för ATEX, kontakta oss på Telfa för mer information

Teknisk data

Anslutning	SMS
Differenstryck	35 mvp
Effekt	5,5 kW
Flöde max	54 m ³ /h
Inloppstryck	6 bar
IP-klass	IP55
Lyfthöjd max	27 m
Material Axeltätning	SiC/SiC
Material Impeller	SS 316L
Material O-ring	EPDM
Material Pumphus	SS 316L
Motor	2-pol
Spänning	230-400V
Temperaturområde till	140 °C
Tätningstyp	Enkel mekanisk
Varvtal	2915 rpm
Viskositet max	1000 cP

