


SERIE DH / JH / FH

Excenterskruvump Diamond

D060-4K4-400 DH/JH/FH



- Flöde max. 110m³/h
- Tryck max. 48 bar
- TS halt 15 - 45%
- Med standard matarskruv
- Finns även i ATEX utförande

Produktinformation

Nova Rotors excenterskruvumpar serie Diamond är speciellt lämpade för att hantera låg- och högviskösa medier vilka kan vara slitande och även innehålla större partiklar. Nova Rotors excenterskruvumpar ger ett pulsationsfritt flöde och hanterar den pumpade vätskan skonsamt.

Nova Rotors har designat pumparna för att kunna hantera stora partiklar. Detta möjliggörs bl.a. av de kompakta drivknutarna tillsammans med ett väl tilltaget och koniskt format inlopp till statorn. Sugsidan är en väl tilltagen tratt för att det skall vara lättare att få in mediet i pumpen, vilket underlättar vid pumpning av tjocka svärpumpade media.

Nova Rotors serie Diamond finns i 6 olika storlekar med flöde upp till 110 m³/h och tryck upp till 48 bar.

Exempel på användningsområden är slam, avfallshantering, biogas, vattenrening, färg, lim, oljerester, lakvatten, lera, deg, fruktkoncentrat, fiskrens, cement, spackel, mm.

Material m.m.	
Pumphus	Stål S275JR, Rostfritt 304, Rostfritt syrafast 316, (fler material mot förfrågan)
Rotor	Stål 420B, SS304, SS316, SS304 HCP, SS316 HCP, Hardened, Ceramic, Duplex F51, Super Duplex F55
Tätning	Mekanisk plantätning eller packfläta, med eller utan spolning
Stator	NBR, NBR livsmedelsgodkänd, H-NBR, EPDM, EPDM livsmedelsgodkänd, FPM, FPM livsmedelsgodkänd, SYLICON, HYPALON, PTFE
Flöde	Max. 1830l/min
Tryck	Max. 48bar, (24bar standard)
Partiklar	Klarar upp till 58mm mjuka partiklar (se tabell nedan)
Koppling	Patenterad konstruktion, standard, protected eller balanserad
Anslutning sugside	Rektangulärt förstorat inlopp förberett för bl.a. matningshjul.
Anslutning tryckside	BSP, NPT, DIN 2501, DIN 11851, ANSI RF150, SS, RJT, Macon, Clamp, m.m.

Teknisk data

Flöde @2 bar 200 rpm	2,9 m³/h
Flöde @2 bar max rpm	5,7 m³/h
Tryck max	24 bar
Anslutning	Sugsida: Rektangulärt förstorat inlopp förberett för bl.a. matningshjul. Trycksida: BSP, NPT, DIN 2501, DIN 11851, ANSI RF150, SS, RJT, Macon, Clamp, m.m.
Tätning	Mekanisk plantätning eller packfläta, med eller utan spolning
Material Pumphus	Rostfritt stål 304, Syrafast stål SIS2350 (316)
Material Rotor	Duplex, Härdat rostfritt stål, Keramisk, Rostfritt stål 304, Rostfritt stål 304 HCP, Rostfritt stål 316, Rostfritt stål 316 HCP, Stål 420B
Material Stator	EPDM, EPDM livsmedelsgodkänd, FPM, H-NBR, Hypalon, NBR, NBR livsmedelsgodkänd, PTFE
1637_Speed max	400 rpm
Partiklar Mjuka	23 mm
Partiklar Hårda	11 mm
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	150 °C

