

SERIE VP45 12/24 VDC

Tätad vingpump

16602812
VP45-S 12V VANEPUMP 45l/m sw 3/4"BSP/1"S

- Flöde max 45 l/min
- Tryck max 1,2 bar
- Tankningspump för diesel
- Själv sugande



Produktinformation

Vingpumpen typ VP45 är en själv sugande pump speciellt framtagen som tankningspump för diesel på farmartankar eller mobila enheter som t.ex. skogsmaskiner, frontlastare, borrhjor mm.





Pumparna har inbyggd överströmningsventil vilket skyddar pumpen mot överbelastningar och gör dem speciellt lämpliga för användning med pistolhandtag.

VP45 finns i flera utföranden beroende på användningsområde;

- Enbart pump för montage på tank, i maskin eller annat.
- Pump med bärhandtag, strömbrytare och batteriklämmor som portabel enhet.
- Komplet med ovanstående, pistolhandtag, 2 m sugslang, 4 m tryckslang samt filter.
- **OBS! PUMPEN FÅR INTE ANVÄNDAS FÖR ATT PUMPA BENSIN ELLER ANDRA PETROLEUMPRODUKTER MED FLAMPUNKT UNDER +38 °C**



Fyra olika möjliga placeringar av in-/utlopp



Teknisk data

Flöde max	45 l/min
Tryck max	1,2 bar
Pump storlek	VP45-S
Anslutning	3/4" BSP, Slanganslutning 25 mm
Sughöjd max	1,5 m
Bypass	1,2 bar
Filtreringsgrad vätska	< 0,5 mm
Material Axel	SS 316
Material Axeltätning	FKM
Material O-ring	NBR
Material Pumphus	Aluminium
Material Rotor	POM
Material Vingar	POM/PTFE
Spänning	12 V
Strömförbrukning	8 A
Temperaturområde media från	-10 °C
Temperaturområde media till	40 °C
Omgivningstemperatur från	-30 °C
Omgivningstemperatur till	60 °C
Viskositet	20 cSt
IP-klass	IP67
Vikt	2,2 kg
Lagerförd artikel	Ja

