

# FP 427

## Fatpump i hygieniskt utförande

10-42720207  
 S3A-43/38-700

- Flöde upp till 240 l/min
- Tryck upp till 13 m
- Hygieniskt utförande FDA, 3A, EN1935:2004
- Enkel att demontera för disk och sterilisering



### Produktinformation

Fatpump med pumpverk i syrafast rostfritt 316Ti som enkelt kan demonteras för rengöring och sterilisering. Hygieniskt utförande med clamp-anslutning för användning med livsmedel, läkemedel och kosmetik. Godkända material enligt EN 1935:2004 samt FDA CFR 21. Finns även i 3A-godkänt utförande.

Kombineras efter behov med valfri el- eller tryckluftsmotor:

FEM 4070

F 457

F 458

F 460 Ex (ATEX)

FBM 4000 Ex (ATEX, Borstlös)

F 414 (Trefas)

F 416 Ex (ATEX, Tryckluft)

### Teknisk data

Flöde max	240 l/min
Tryck max	13 m
Material Pumprör	SS 316 Ti
Längd pumprör	700 mm
Pumprör diameter	43 mm

Tätningstyp	Tätninglös
Viskositet max	1000 cP
Godkännanden	3-A
Certifikat	3A
Anslutning	Clamp 1 1/2"

**Material Impeller**

ETFE