

## FP 427

Fatpump i hygieniskt utförande

10-42720315  
 S3-43/38-1500

- Flöde upp till 240 l/min
- Tryck upp till 13 m
- Hygieniskt utförande FDA, 3A, EN1935:2004
- Enkel att demontera för disk och sterilisering



### Produktinformation

Fatpump med pumpverk i syrafast rostfritt 316Ti som enkelt kan demonteras för rengöring och sterilisering. Hygieniskt utförande med clamp-anslutning för användning med livsmedel, läkemedel och kosmetik. Godkända material enligt EN 1935:2004 samt FDA CFR 21. Finns även i 3A-godkänt utförande.

Kombineras efter behov med valfri el- eller tryckluftsmotor:

FEM 4070

F 457

F 458

F 460 Ex (ATEX)

FBM 4000 Ex (ATEX, Borstlös)

F 414 (Trefas)

F 416 Ex (ATEX, Tryckluft)

### Teknisk data

|                  |            |
|------------------|------------|
| Flöde max        | 240 l/min  |
| Tryck max        | 13 m       |
| Material Pumprör | SS 316 Ti  |
| Längd pumprör    | 1500 mm    |
| Pumprör diameter | 43 mm      |
| Tätningstyp      | Tätninglös |
| Viskositet max   | 1000 cP    |
| Anslutning       | G1 1/4"    |

---

Material Impeller

ETFE

---