Telfa AB
Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås
Besöksadress: Fredriksbergsgatan 2, 573 92 Tranås
075-24 24 450 | info@telfa.se | www.telfa.se

VISCOFLUX LITE

Fattömningssystem

10-00122310
Viscoflux lite 6 håls u tätning



- Viskositet max 500,000 cPs
- För fat 510/571,5mm20"/22,2"
- Ner till 1-2% rest i fat
- Livsmedelsgodkända material

Produktinformation

VISCOFLUX är ett fattömningssystem som monteras på fatet med en klämring så att pumpsystemet och fat bildar en säker och stabil enhet.

När produkten pumpas av den excentriska skruvpumpen skapas ett partiellt vakuum under följarplattan. Detta vakuum drar automatiskt ner den och följarplattan tätar därför hermetiskt mot det pumpade materialet.
Dessutom säkerställer dess flexibla tätningsläpp att praktiskt taget inget av produkten förblir fäst vid fatets vägg.
På detta sätt uppnår VISCOFLUX-systemettömning med en restmängd på mindre än 1 %. Detta ger både tid och kostnadsbesparingar: Behovet av rengöring av fatet för hand försvinner.

För fat med en inner diameter av 571,5mm/ 560mm
För koniska fat med 550mm i topp och 515mm i botten
För 571mm fat med 540 öppning. (see container drums)

Exempel på media som kan pumpas.
Harts, Färger, Silikoner, Fett upp till klass3, Lim, Vaselin, Tomatpasta, Konsistensfett, Krämer mm.

Innerdiameter fat	571,5mm, 560mm, konisk 550-515mm, 540mm öppning/571,5mm fat
Flöde	Upp till 50 l/min
Vikt	45kg
Viskositet	upp till 80.000cP
Tryck max	8 Bar
Anslutning	G1½, Clamp 2", Rd 58x1/6 (SMS)
Material pumprör	SS 316Ti
Material rotor	SS 316Ti
Material stator	FKM, NBR Vit, NBR Svart, FKM ledande, NBR ledande, EPDM ledande, PTFE
Nedsänkningsdjup	700mm, 1000mm, 1200mm

;

Teknisk data

3115_Barrel diameter (mm)	571,5
Material följplatta	SS 316 Ti