

F 310 JUNIORFLUX

Tätad Fatpump

10-31041005
 F310PP-25/19-500 230V/50Hz



- Flöden upp till 47 l/min
- Upp till 6,8 mvp
- Mekanisk tätad
- Polypropylen

Produktinformation

Med Flux fatpumpar kan de flesta vätskor pumpas ur och i fat, dunkar och andra behållare.

Fatpumparna utför arbetet snabbt och säkert, utan spill eller tunga lyft.

Juniorflux är en liten och smidig fatpump för er som behöver ett lite mindre flöde.

Med en kraftfull 230 W motor med 2 förinställda hastigheter kan du enkelt reglera flödet.

En vikt på endast 2 kg gör att pumpen enkelt kan förflyttas från ett fat till ett annat.

Tillbehör såsom tex, anslutningar, jordningskabel, filterregulator, pistolventiler etc. finns också i vårt sortiment.

Pump	F310 PP-25/19	F310 PP-32/25
Material	Polypropen (PP)	
Pumprör dim.	25/19-300, 500, 700, 1 000 mm	32/25-500, 700, 1 000 mm
Flöde	27 l/minut	47 l/minut
Tryckhöjd	5,0 m	6,8 m
Temperatur	45 °C	45 °C
Ytterrör Ø	25 mm	32 mm
Motor	230 W, 230 V, 50 Hz eller 110 V, 50-60 Hz, dubbelisolerad, skyddsklass II, stänkskyddad till IP 24, med överbelastningsskyddsbrytare, 2-växlad switch, 5 m elkabel med 2-polig kontakt	
Anslutning	G 1"	
Viskositet	500 mPas (cP)	500 mPas (cP)
Tätningstyp	Mekanisk tätning	Mekanisk tätning

Tillbehör	Mätare, pistolventiler, bottensil, upphängningsbeslag
-----------	---

Teknisk data

För komplett pump krävs

Slanganslutning	10-95904135 DN 13/19
Flöde max	27 l/min
Material Pumprör	PP
Längd pumprör	500 mm
Pumprör diameter	25 mm
Temperaturområde till	45 °C
Tätningstyp	Mekanisk tätning
Viskositet max	500 cP
Anslutning	G1"
Uppfordringshöjd	5 m
Vikt	1,8 kg
Motor	230 W, 230 V, 50 Hz eller 110 V, 50-60 Hz, dubbelisolerad, skyddsklass II, stänkskyddad till IP 24, med överbelastningsskyddsbrytare, 2-växlad switch, 5 m elkabel



