

## SERIE BG

### Centrifugalpump

BG7/D

- Flöde 0,6-4,2 m³/h
- Tryck max 53 mvp
- SS304
- Självvakuerande
- 1" Anslutning



### Produktinformation

Kompakta självvakuerande centrifugalpumpar med inbyggd ejektor. Klarar att suga även då gaser är upplösta i vattnet.

Användningsområden:

- Cirkulation av vatten
- Tvättningssystem
- Vattentransport

Pumphus och tätningshållare utförda i rostfritt stål. Kan byggas ut med tank för tryckstegring.

## Teknisk data

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Flöde max            | 60 l/min          |
| Mottryck             | 45,4 m            |
| Systemtryck max      | 8 bar             |
| Själv sugande max    | 8 m               |
| Anslutning inlopp    | Rp 1 1/4"         |
| Anslutning utlopp    | Rp 1"             |
| Material Axeltätning | EPDM, Kol/Keramik |
| Material Impeller    | SS 304            |
| Material O-ring      | EPDM              |
| Material Pumphus     | SS 304            |
| Motor                | 230/400V          |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Spänning              | 3-fas   |
| Effekt                | 0,75 kW |
| IP-klass              | IP55    |
| Isolationsklass       | Klass F |
| Temperaturområde från | -10 °C  |
| Temperaturområde till | 40 °C   |
| Vikt                  | 17 kg   |

