Telfa AB
Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås
Besöksadress: Fredriksbergsgatan 2, 573 92 Tranås
075-24 24 450 | info@telfa.se | www.telfa.se

NMS

Flerstegs centrifugalpump


NMS/185-3/4502
O-215 F22A43SVW



- Flöden upp till 50 m³/h
- Uppfordringshöjd upp till 160m
- Elektropolerat syrafast rostfritt stål 316L
- Motoreffekt upp till 45 kW

Produktinformation

Packo serie NMS är robusta flerstegs centrifugalpumpar som används i krävande applikationer inom livsmedelsindustri och allmänna industriapplikationer. Typiska applikationer är som processpump vid värmeväxlare, filtrering, fyllningsmaskiner, högtrycksutförande av CIP-system, etc.







Pumphus	Syrafast rosfritt stål (316L) 1.4404
Impeller	Syrafast rostfritt stål (SS316Nb) 1.4581
Axeltätningsmaterial	Kol/kiselkarbid (C/SiC) eller kiselkarbid/kiselkarbid (SiC/SiC)
Axeltätningstyper	Enkel mekanisk tätning, quench/spolad tätning eller dubbel mekanisk tätning
O-ringsmaterial	EPDM, FKM
Temperatur	Max 140°C.
Inloppstryck	Max 8bar

Flöde	Upp till 50m^3/h
Mottryck	Upp till 160mvp
Viskositet	max 250cP
Anslutningar	SMS, Tri-Clamp, DIN, RJT, IDF, APV fläns, Dansk SMS, Andra på förfrågan.
IP-klass	Från IP55 eller högre
Motor	Upp till 45kW
ATEX	Finns för ATEX, kontakta oss på Telfa för mer information

;

Teknisk data

Flöde max	50 m³/h
Differenstryck	160 mvp
Inloppstryck	8 bar
Lyfthöjd max	165 m
Anslutning	Fläns EN1092
Tätningstyp	Steril mekanisk tätning
Material Axeltätning	SiC/SiC
Material Impeller	SS 316L
Material O-ring	Viton
Material Pumphus	SS 316L
Motor	2-pol
Spänning	400-690V
Effekt	45 kW
Varvtal	2980 rpm
IP-klass	IP55
Temperaturområde till	140 °C
Viskositet max	250 cP

