Telfa AB
Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås
Besöksadress: Fredriksbergsgatan 2, 573 92 Tranås
075-24 24 450 | info@telfa.se | www.telfa.se

FLÄNS MED PULSGIVARE

För pumpar i serierna F500 (excenterskruvmodeller)

10-55025555
F 550 S Impulsmätare



- Ingen kontakt med pumpat medie
- Oberoende av viskositet
- IP 65
- Möjlighet för PLC-styrning

Produktinformation

Axelmonterad impulsgenerator
Främst framtagen för FLUX excenterskruvpumpar F 550 och F 560 med flänssanslutning. Lämplig för hygieniska applikationer innom livsmedel-, läkemedels industrin.
Impulsgeneratorn går att använda tillsmmans med VISCOFLUX mobile S.
Styrning tillsammans med FLUXTRONIC+förstärkare, kontrollenhet eller PLC-styrning.
Teoretisk noggrannhet +/- 1 puls per mätning

Fläns med impulsgenerator ger indirekt volymmätning utan att komma i kontakt med mediat.

Pulsöverföring möjlig för:		
Elektronisk analysenhet FLUXTRONIC®	Styrenhet (med integrerad PLC)	Befintlig kontroll (t ex PLC)
• För väggmontering • Medelkalibrering möjlig • Visning av överförd kvantitet (normalt läge) • Med växlingsförstärkare sats fyllning möjligt (automatiskt läge)	• För användning med VISCOFLUX mobil S • Finns med integrerad FLUXTRONIC® • Hastighetsreglering möjlig • Även för pumpar med medurs / moturs rotation	• För extern kontroll • Kan nätverksanslutas med andra IT-system • För komplexa applikationer • Användning av befintlig kontroll system möjliga

Pump	
Material hus	SS 1.4301
Pulser per rotation	4
Volym per impuls	Eccentric worm Ø 21 0,0075 l Eccentric worm Ø 26 0,0125 l
Kabellängd	5m
Ø lagerfläns	160 mm
REED-sensor	Magnetiskt manövrerad
Anslutning F 550	G2

Anslutning F 560	Rd 65x1/6

;