



# FLÄNS MED PULSGIVARE

För pumpar i serierna F500  
 (excenterskrummodeller)

10-55025555  
 F 550 S Impulsmätare



- Ingen kontakt med pumpat medie
- Oberoende av viskositet
- IP 65
- Möjlighet för PLC-styrning

## Produktinformation

Axelmonterad impulsgenerator

Främst framtagen för FLUX excenterskrumpumpar F 550 och F 560 med flänssanslutning. Lämplig för hygieniska applikationer inom livsmedel-, läkemedelsindustrin.

Impulsgeneratorn går att använda tillsammans med VISCOFLUX mobile S.

Styrning tillsammans med FLUXTRONIC-förstärkare, kontrollenhet eller PLC-styrning.

Teoretisk noggrannhet +/- 1 puls per mätning

Fläns med impulsgenerator ger indirekt volymmätning utan att komma i kontakt med mediet.

Pulsöverföring möjlig för:		
Elektronisk analysenhet FLUXTRONIC®	Styrenhet (med integrerad PLC)	Befintlig kontroll (t ex PLC)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• För väggmontering</li> <li>• Medelkalibrering möjlig</li> <li>• Visning av överförd kvantitet (normalt läge)</li> <li>• Med växlingsförstärkare sats fyllning möjligt (automatiskt läge)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• För användning med VISCOFLUX mobil S</li> <li>• Finns med integrerad FLUXTRONIC®</li> <li>• Hastighetsreglering möjlig</li> <li>• Även för pumpar med medurs / moturs rotation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• För extern kontroll</li> <li>• Kan nätverksanslutas med andra IT-system</li> <li>• För komplexa applikationer</li> <li>• Användning av befintlig kontroll system möjliga</li> </ul>

Pump	
Material hus	SS 1.4301
Pulser per rotation	4
Volym per impuls	Eccentric worm Ø 21 0,0075 l Eccentric worm Ø 26 0,0125 l
Kabellängd	5m
Ø lagerfläns	160 mm
REED-sensor	Magnetiskt manövrerad
Anslutning F 550	G2

Anslutning F 560

Rd 65x1/6

;