

ÖVERFYLLNADSSKYDD/A UTOSTOP

50240081
 CONTROLBOX 12V IP66



- Automatstopp för fordonsmonterad tankningspump
- Elimineras risken för överfyllnad
- Lämplig för lättflytande vätskor som diesel och hydraulolja

Produktinformation

Telfas överfyllnadsskydd med toppmonterad flottör med skvalpskydd alternativt sidomonterad flottör.

Lämplig och anpassad för montering på t.ex. skogs- och entreprenadmaskiner för att förhindra överfyllnad av bränsle. Ingen bevakning behövs då tankningspumpen stannar automatiskt när bränsletanken är full. Pumpen startas/stoppas med tryckknapparna på kontrollboxen. Flottören monteras i maskinens tank.

OBS ej gnistsäker. Används inte i samband med bensin eller andra lättantändliga vätskor.

| | |
|--------------|--|
| Modell | Överfyllnadsskydd |
| Kontrollbox | Kapsling, grå, glasfiberförstärkt polykarbonat, grön/röd tryckknapp, skyddshuv i silikon, kopplingsplint |
| Flottör | Nitrophyl, skum med slutna celler och skvalpskydd |
| Stam | Mässing |
| Muff | R1" ABS plast |
| Fläns | PA6, polyamid |
| Kabel | 5 m, PUR-kabel 2x0,5 mm ² |
| Packning | NBR, nitril |
| Längd | 100 mm |
| Spänning | 12 V alt 24 V |
| Rating | 20 V A |
| Max ström | 0,8 amp |
| Max spänning | 50 V AC/DC |

Teknisk data

| | |
|-------------------|------|
| Spänning | 12 V |
| Lagerförd artikel | Ja |