

# 3/4" ALUMINIUM/SYRAFAST

## AOD Tryckluftsdreven membranpump

### AOD.75-AMMS-Y PUMP 3/4" BSPT

- Flöde max 103 l/min
- Tryck max 7,0 bar
- Själv sugande max 9,0 m
- Hanterar partiklar och viskösa vätskor



### Produktinformation

Lämpliga för syror, olja, lösningsmedel, färg, slam, avloppsvatten m.m.

Price® AOD®-pumpar hanterar nästan allt som kan passera genom ett rör. Kapacitet och tryck kan enkelt regleras från 0 till 100 %. Pumparna kan köras mot stängd ventil utan att skadas. De är okänsliga för torrkörning, är själv sugande, explosionssäkra och klarar trögflytande medier som också kan vara slitande eller innehålla stora, fasta partiklar.

AOD-pumparna fordrar ingen smörjning och "Price Stall-Free Design" gör att de alltid startar även vid lågt lufttryck samt har lägre luftförbrukning än liknande pumpar.

### Teknisk data

Flöde max	103 l/min
Slagvolym	530 ml
Tryck max	7 bar
Lufttryck	6,9 bar
Sughöjd torr	5,48 m
Anslutning sug sida	3/4" BSP
Anslutning trycksida	3/4" BSP
Anslutning luft	NPTF 1/4"
Anslutning ljuddämpare	NPTF 3/8"

<b>Material Membran</b>	Santoprene
<b>Material Pumphus</b>	Aluminium
<b>Material Ventiler</b>	Santoprene
<b>Material Ventilsåten</b>	Syrafast stål
<b>Temperaturområde från</b>	0 °C
<b>Temperaturområde till</b>	100 °C
<b>Partikelstorlek max</b>	1,6 mm
<b>Viskositet</b>	20000 cSt
<b>Vikt</b>	11,3 kg

