

SERIE TRIPLEX HI-PRESSURE

Elektrisk membranpump

R3711133A



- Flöde max 5,5 l/min
- Tryck max 10,5 bar
- Pumphus i nylon
- Själv sugande
- Torrkörningssäker

Produktinformation

Flojets elektriska membranpumpar finns i flera olika storlekar med mängder av utföranden, anpassade efter den specifika applikationen. Triplex hi-pressure är en av tre modeller av Triplexserien och klarar av tryck upp till 10 bar, vilket gör den till en av marknadens kraftigaste membranpumpar. Idealisk för sprayapplikationer, befuktning, filtrering, kylning och annat där egenskaper som torrkörningssäker, själv sugande och höga tryck är önskvärda. Trekammarkonstruktionen ger ett jämnt flöde och en tyst gång. Pumpmodellen är utrustad med tryckswitch (s.k. demand pump) som är förinställd för att slå av motorn automatiskt när ett visst tryck har uppnåtts, t.ex. när utloppet är öppet. Pumparna är avsedda för intermittent drift.

<p>Pumpens design gör den själv sugande och klarar av att suga in vätska utan tillrinning</p>	<p>Vätskan sugs in genom suganslutningen och sugventilen när kolven rör sig från ventilen</p>	<p>När kolven rör sig mot ventilen trycks vätskan genom utloppsventilen och ut ur pumpen</p>

Pumphus	Glasfylld Nylon
Membran	Santoprene
Ventiler	EPDM eller Viton
Flöde	max 5,5 l/min
Temperatur	min +4 °C / max +60 °C
Tryck	max 10,3 bar
Själv sugande	ca 2,4 m

Spänning	12, 24 V DC
Vikt	ca 3,5 kg
Anslutningar, media	3/8" NPTF inv gänga

Teknisk data

Flöde	5,3 l/min
Tryck max	6,9 bar
Anslutning	3/8" NPTF
Självsugande max	2,4 m
Tryckswitch	6,9 bar
Bypass	Ja
Material Membran	Santoprene
Material Pumphus	Nylon
Material Ventiler	Viton
Spänning	12 V
Strömförbrukning	9 A
Temperaturområde från	4 °C
Temperaturområde till	60 °C
Certifikat	CE
Vikt	3,5 kg



