

SERIE S MED HYDRAULDRIFT

Centrifugalpump

SE2BEB-HYC

Pump polyester Buna-N 667 hydraulic

- Flöde max 1030 l/min
- Tryck max 3,5 bar
- Självsgugande upp till 9 m
- Hanterar partiklar



Produktinformation

Pacer SE/SPRY är formsprutade i polyester eller polypropylen. De har ett brett resistensområde, låg vikt och konkurrenskraftigt pris. Pumparna är mångsidiga och kan ofta ersätta komplicerade och dyrbara specialpumpar. Eftersom SE/SPRY-serien är självsgugande och det behövs ingen backventil på sugledningen. De har öppet pumphjul, klarar förorenade och slitande vätskor som också kan innehålla fasta partiklar. Kanaler förhindrar att föroreningar sedimenterar i pumphuset.

Användningsområden

Saltlösningar, alkalier, vassle, flytande gödning, dieselolja, havsvatten, förorenat vatten m.m.

Länspump ex. i fiskebåtar och vid byggarbetsplatser, "groppump" på ytbehandlingsindustrier, transport av lake, katastrofpump för räddningstjänst vid översvämningar och olyckor m.m.

Model	Serie SE-HYC
Pumphus	Polyester
Anslutning	2" eller 3" BSPP
Impeller	Polyester
Volute	Polyester
Elastomerer	NBR
Axeltätning	Mekanisk tätning SS 316 / NBR / kol / keramik
Axel	Rostfritt syrafast stål SS 316
Temperaturområde	-23 till +55 °C
Max. viskositet	400 cSt
Sughöjd	7 meter
Max. tryck	4 bar

Max. flöde	1 000 l/min
Max. varvtal	3 450 rpm
Motor	Hydraulmotor 30 l/min / 100 bar
Vikt pumpaggregat	8 kg

;

Teknisk data

Flöde max	420 l/min
Tryck	1,8 bar
Anslutning	2" BSP
Sughöjd max	8 m
Material Pumphus	Polyester
Material Impeller	Polyester
Material Volute	Polyester
Material Axel	SS 316
Material Axeltätning	Kol/Keramik, NBR, SS 316
Material Backventil	NBR
Material O-ring	NBR
Viskositet	400 cSt
Temperaturområde från	-23 °C
Temperaturområde till	55 °C
pH-värde	4 - 9
Motor	Hydraulmotor 100 bar - 30l/min
Effekt max	1 kW
Varvtal	3450 rpm
Vikt med motor	6,5 kg



