

## G17

### Motordriven multimembranpump

#### G17 M ADAPTER 2,2KW 6-POL



- Flöde 5 - 58,7 l/min
- Tryck max. 172 bar
- Klarar slitande vätskor
- Tätningslös och klarar torrkörning
- Kan sänkas ned i vätskan



## Produktinformation

### Utförande för vertikalt montage

Wanner HydraCell är en serie mycket robusta multimembranpumpar speciellt lämpade för höga tryck och svåra pumpmedier, som också kan vara slitande. Pumparna har ingen genomgående axel med tätningar och mediet kommer aldrig i kontakt med mekanismen. Membranen är avlastade med jämnt tryck över hela ytan, vilket ger dem mycket lång livslängd.

HydraCell-pumparna som arbetar enligt förträngningsprincipen, är självsugande, så gott som pulsationsfria, torrkörningssäkra och självsugande. De är energisnåla och finns i många olika materialkombinationer. De finns även i ATEX-utförande för explosionsfarlig miljö.

**Kemisk och petrokemisk industri:** Slampump, api-pump, slurrpump, syrapumpar, bioolja, slitande aggressiva kemikalier, becolja, syror och baser, lösningsmedel, polyuretanplast, lim, slam till filterpressar m.m.


**Verkstadsindustri:** Skärvätskor, oljor, kylning, rengöring m.m.

**Trä-, massa- och pappersindustri:** Slampump, slurrpump, syrapumpar, bioolja, slitande aggressiva kemikalier, lim, lack, pappers och massakemikalier, lut, becolja, återanvänt processvatten, rengöring m.m.

**Färgindustri:** Färgpump, lack, lösningsmedel, sprayapplicering m.m.

**Läkemedelsindustri:** Dragétillverkning, syrapumpar, autoklavpump m.m.

**Vattenrening:** Slampump, slurrpump, syrapumpar, slitande aggressiva kemikalier, polymer, slutna system för biltvättar, membranfiltrering, dosering m.m.



|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Pumphus        | SS 316L, Mässing                     |
| Membran O-ring | FKM, NBR, Aflas                      |
| O-ringar       | FKM, NBR, PTFE                       |
| Ventilsäten    | Tungstenkarbid, Nitronic 50, SS 17-7 |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ventiler                 | Tungstenkarbid, Nitronic 50, SS 17-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |  |
| Fjäder                   | Elgiloy (överskrider 316L), Hastelloy C, SS 17-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |  |
| Fjäderhållare            | Celcon, PP, PVDF, SS 17-7, Nylon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |  |
| Flöde                    | 5–58 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |  |
| Utloppstryck slaglängd X | 172 bar (1150 rpm) 138 bar (1450 rpm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |  |
| Utloppstryck slaglängd E | 138 bar (1450 rpm) 103 bar (1750 rpm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |  |
| Inloppstryck             | Max. 34 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |  |
| Temperaturer*            | Aflas: 10 till 121°C<br>Buna-N: -10 till 121°C<br>FKM: -10 till 121°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Celcon: -10 till 60°C<br>PVDF: -10 till 60°C<br>Nylon: -10 till 60°C<br>PP: -10 till 60°C<br>Elgiloy: -10 till 121°C<br>Nitronic 50: -10 till 121°C<br>Metall: -10 till 121°C |  |
| Partikelstorlek          | Max. 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |  |
| Viskositet               | Max. 1000 cP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |  |
| ATEX**                   | II 2G Ex h IIC T4 Gb (max. mediatemp. 90 °C, omgivningstemp - 10 till 40 °C)<br>II 2D Ex h IIIC T135°C Db (max. mediatemp. 90 °C, omgivningstemp - 10 till 40 °C)<br>Maximalt effektuttag är 85% av pumpens maxeffekt.<br><br>II 3G Ex h IIC T4 Gc (max. mediatemp. 90 °C, omgivningstemp - 10 till 40 °C)<br>II 3D Ex h IIIC T135°C Dc (max. mediatemp. 90 °C, omgivningstemp - 10 till 40 °C)<br>Maximalt effektuttag är 85% av pumpens maxeffekt. |                                                                                                                                                                               |  |
| Anslutningar (In/Ut)     | 1 1/4" BSPT / 3/4" BSPT (NPT eller flänsar på förfrågan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |  |
| Rotationsriktning        | Valfri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |  |
| Axeldimension            | 1 1/8" (28,575 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |  |
| Oljevolym hydrauldel     | ca. 2,1 l (oljenivån skall vara ungefär mitt i synglaset)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |  |
| Vikt                     | 66 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |  |

\* För applikationer där temperaturen går under +10 eller över +80°C kontakta oss.

\*\* För applikationer i explosionsfarlig miljö kontakta oss.

;

## Teknisk data

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Flöde max         | 31,8 l/min  |
| Tryck max         | 20 bar      |
| Systemtryck max   | 34 bar      |
| Anslutning inlopp | 1 1/4" BSPT |
| Anslutning utlopp | 3/4" BSPT   |
| Montage           | Adapter     |
| Effekt            | 2,2 kW      |
| Rotation          | Valfri      |
| Varvtal           | 950 rpm     |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Viskositet max       | 1000 cP |
| Oljevolym Hydrauldel | 2,1 l   |
| Partikelstorlek      | 0,5 mm  |

### Ingående artiklar

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| art Pump         | G17X            |
| art Axelkoppling | 350283824282858 |
| art Adapter      | A04-041-1203    |
| art Motor 3-fas  | IEC 112-6 B3/B5 |
| art Montage      | MONTAGE-816     |

