

RD1

Roterande membranpump

X87-221



- Flöde max 0,85 l/min
- Tryck max 2 bar
- 12/24V DC
- Själv sugande upp till 7 m



Produktinformation

Charles Austens patenterade roterande membranpump ger oss en helt ny pumpprincip.

Med en enastående själv sugningsförmåga på 7 m slår den de flesta membranpumparna på fingrarna.

RD-serien saknar ventiler och är tätningsslös vilket minskar onödiga problem som kan uppstå med partiklar i vätskan.

Så här fungerar en roterande membranpump.

En excenter roterar inuti membranet och klämmer membranet mot pumphuset, denna funktion "trycker" sedan mediet från inlopp till utlopp.



Applikationsexempel

- Vattenprovtagning
- Cirkulation
- Kondenspump
- Bevattning
- Dosering

Tekniska data / Material

Pumptyp	Roterande membranpump
Pumphus	Polypropylen
Membran	Santoprene
Flöde	Max 0,85 l/min
Tryck	Max 2 bar
Driftström	0,8 A
Max tryckhöjd	7 m
Vikt	Ca 0,55 kg

Teknisk data

Flöde max	0,85 l/min
Tryck max	2 bar
Anslutning	Slanganslutning 8 mm
Material Membran	Santoprene
Material Pumphus	Polypropylen
Spänning	12 V DC
Vikt	0,55 kg

