

SERIE COMPACT MÄSSING

Tätad vingpump

CO 050


- Flöde max 240 l/h
- Tryck max 16 bar
- Pulsationsfritt flöde
- 1- och 3-fasmotor



Produktinformation

CO-serien från Fluid-O-Tech, mer känt under varumärket Rotoflow, är volymetriska pumpar avsedda för vatten och mindre aggressiva media där man behöver relativt låga flöden men höga tryck. CO-serien finns i ett antal olika storlekar och ett bra alternativ till PO-serien om flödet är mindre än 200 l/h. Pumparna monteras till IEC 71 B3/B14 standardmotor med separat koppling+adapter (info under beställningsnummer). Serie CA är NSF-listade. Exempel på användningsområden:

- Omvänd osmos
- Dryckesmaskiner
- Espressomaskiner
- Biltvättar
- Kylapplikationer











Pumphus	Mässing, SS303
Rotor	SS303
Vingar och pumpkammare	Grafit
Tätning	Nitril, EPDM eller Viton
Anslutningar	Invändig 3/8" GAS alt NPT
Temperaturområde	max +70 °C
Vikt	ca 0,85 kg

Rekommenderad motoreffekt vid 1 450 rpm och 50 Hz.

Pumpstorlek	Tryck Bar			
	2	6	10	16
CO 030	180 W	180 W	180 W	180 W

CO 050	180 W	180 W	180 W	180 W
CO 070	180 W	180 W	180 W	180 W
CO 100	180 W	180 W	180 W	180 W
CO 150	180 W	180 W	180 W	180 W
CO 200	180 W	180 W	180 W	240 W

Koppling och adapter för montage av motor

Art nr	Beskrivning	Består av			
22361	Adapter för motorstl IEC71 B14	Pos 1 - Adapter 1 st Pos 2 - Brickor 4 st Pos 3 - Skruvar 4 st		M71-B14 (22361)	
22350	Koppling för motorstl IEC71 B14	Pos 1 - Kopplingshalva motor Pos 2 - Gummielement Pos 3 - Kopplingshalva pump		M80-B14 (22350)	
28036	Adapter för motorstl IEC80 B14	Pos 1 - Adapter 1 st Pos 2 - Brickor 4 st Pos 3 - Skruvar 4 st		M80-B14 (28036)	
28035	Koppling för motorstl IEC80 B14	Pos 1 - Kopplingshalva motor Pos 2 - Gummielement Pos 3 - Kopplingshalva pump		M80-B14 (28035)	

Teknisk data

Flöde max	60 l/h
Tryck max	16 bar
Anslutning	3/8"
Systemtryck max	20 bar
Bypass	Nej
Material Pumphus	Mässing
Material Pumpkammare	Grafit
Material Rotor	SS 303
Material Tätningar	NBR
Material Vingar	Grafit
Varvtal	1450 rpm
Temperaturområde till	70 °C
Vikt	0,85 kg

