

## SERIE 100

### Slangpump

100.005.012.016/2

- Flöde 1 ml/min till 86 ml/min
- Tryck max 1 bar
- Själv sugande
- Torrkörningssäker



### Produktinformation

Williamson slangpumpar i 100-serien är en pump speciellt framtagen för inbyggare där krav på kompakt pump till en låg investering är ett önskemål. Som alla slangpumpar har 100-serien mycket god sugförmåga, själv sugande upp till 5 m (torrt) och klarar mottryck på 1 bar. Slangpumparna har god noggrannhet och med endast en vätskeberörd del är de mycket lämpliga för t ex korrosiva eller känsliga media. Slangpumpar är dessutom lätta att rengöra och 100-serien har bara en reservdel i form av pumphuvudet.

100-serien levereras med AC eller DC-motorer och Silikon-, Santopren- eller Vitonslang för att möta de flesta förekommande applikationer där en liten pump med bra noggrannhet är ett krav.

#### Material

|              |   |
|--------------|---|
| Pumphus      | ABS plast                                     |
| Rullar       | Syrafast stål. 2 st alternativt 4 st          |
| Rotor        | Acetalplast                                   |
| Slang        | Silikon, Santoprene eller Viton               |
| Anslutningar | Slangnippel 0,8 / 1,6 alt 3 mm (Polypropylen) |
| Motor        | AC eller DC                                   |
| Varvtal      | Från 3 rpm upp till 330 rpm                   |

### Teknisk data

|          |          |
|----------|----------|
| Flöde    | 1 ml/min |
| Rullar   | 2 st     |
| Slang ID | 1,6 mm   |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>Material Pumphus</b> | ABS-plast |
| <b>Material Rotor</b>   | Acetal    |
| <b>Material Slang</b>   | Silikon   |
| <b>Spänning</b>         | 12 V      |
| <b>Varvtal</b>          | 5 rpm     |
| <b>Strömförbrukning</b> | 60 mA     |

