

CYCLONE SS HYBRID 24 VDC

Centrifugalpump

50850-2124
CYCLONE HYBRID BSP 24V



- Flöde max 50 l/min
- Tryck max 0,6 bar
- Kontinuerlig drift 3500 timmar
- Robust och tyst



Produktinformation



Jabsco Cyclone 50850- är en robust centrifugalpump i 12 eller 24 V DC för kontinuerlig drift med flöde upp till 50 l/min. Lämplig för cirkulation av vatten i värme och kylsystem. Bör monteras under vattennivån då den inte är självsugande.

OBS! Får inte användas för bensin eller liknande vätskor med en flampunkt under +37 °C, på grund av explosionsrisk.

Teknisk data

Flöde max	50 l/min
Tryck max	0,6 bar
Anslutning	3/4" BSP
Material Axel	Syrafast
Material Axeltätning	Kol/Keramik
Material Elastomerer	Nitril
Material Impeller	Syrafast
Material Pumphus	Syrafast
Material Tätningar	Nitril
Motor	24V
Ström max	2,6 A
Kontinuerlig drift	3500 tim
Temperaturområde media från	4 °C
Temperaturområde media till	95 °C

Viskositet max	20 cP
Vikt	2,9 kg
Lagerförd artikel	Ja



Dimensions in mm (inches)
Weight 2.5kg (5.51lbs)
50850-2012/50850-0012



Dimensions in mm (inches)
Weight 2.54kg (5.6lbs)
50850-2124

