

VISCOFLUX

Fattömningssystem

10-00122230

Viscoflux fat diam 560mm, NBR (FDA)



- ATEX klassad
- För fat 510/571,5mm 20"/22,2"
- Ner till 1-2% rest i fat
- Livsmedelsgodkända material
- Viskositet max 500,000 cPs



Produktinformation

VISCOFLUX är ett fattömningssystem som monteras på fatet med en klämring så att pumphuset och fat bildar en säker och stabil enhet.

När produkten pumpas av den excentriska skruvpumpen skapas ett partiellt vakuum under följarpattan. Detta vakuum drar automatiskt ner den och följarpattan tätar därför hermetiskt mot det pumpade materialet.

Dessutom säkerställer dess flexibla tätningsläpp att praktiskt taget inget av produkten förblir fäst vid fatets vägg.

På detta sätt uppnår VISCOFLUX-systemet tömning med en restmängd på mindre än 1 %. Detta ger både tid och kostnadsbesparingar: Behovet av rengöring av fatet för hand försvinner.

Exempel på media som kan pumpas.

Harts, Färger, Silikoner, Fett upp till klass3, Lim, Vaseline, Tomatpasta, Konsistensfett, Krämer mm.

Teknisk data

Flöde max	50 l/min
Tryck max	8 bar
Anslutning	Clamp 2"
Fat diameter	560 mm
Viskositet max	50000 cP
Material följtätning	NBR livsmedelsgodkänd
Certifikat	FDA CFR 21
Material följplatta	SS 316 Ti