

FMT

Flödesmätare

10-A0500101

FMT 120 PP anslut in G1" ut G1"

- Flödesområde 5-120l/min
- Max tryck 10 bar
- Nogranhet +/- 1%
- Viskositet 1-40 cP
- För tunna-, aggressiva- och neutralavätskor



Produktinformation

FMT 120 är en flödesmätare för lägre flöden, främst anpassad för juniorflux och combiflux pumparna men kan användas i andra applikationer också. För flöden mellan 5 och 120 liter i minuten.

FMT mäter flödet via ett turbinhjul som roterar fritt i flödet. Vätskan roterar hjulet vars rotationer ger pulser som läses av. LCD displayen visar del- och totallängd pumpad vätska.

FMT 120 ersätter FMT 50 som hade artikel nummer 10-A0500003 och 10-A0500004

Teknisk data	FMT 120
Flöde	5-120
Tryck max	10
Viskositetsområde	0,8-40cP
Batteri	2xAAA 1,5V
Beräknad livslängd batteri	10 år
Temperatur på vätska	-25 - +50°C
Förvarings temp	-25 - +70°C
Material	Glasfiberförstärkt Polypropylen (PP GF)
Tätning	PTFE
Dimensioner	85 x 120 x 52mm
Vikt	0,24kg

;

Teknisk data

Vikt	0,3 kg
------	--------

Anslutning	G1"
Material	PP
Temperaturområde till	50 °C
Material O-ring	PTFE
Tryck max	10 bar
Anslutning pumpverk	G1"
Viskositet max	40 cP
Flöde max	120 l/min
Temperaturområde från	-25 °C

