

FLÄNS MED PULSGIVARE

För pumpar i serierna F500
(excenterskruvmodeller)

10-55025555
F 550 S Impulsmätare



- Ingen kontakt med pumpat medie
- Oberoende av viskositet
- IP 65
- Möjlighet för PLC-styrning

Produktinformation

Axelmonterad impulsgenerator

Främst framtagen för FLUX excenterskrupumpar F 550 och F 560 med flänssanslutning. Lämplig för hygieniska applikationer inom livsmedel-, läkemedelsindustrin.

Impulsgeneratorn går att använda tillsammans med VISCOFLUX mobile S.

Styrning tillsammans med FLUXTRONIC-förstärkare, kontrollenhet eller PLC-styrning.

Teoretisk noggrannhet +/- 1 puls per mätning

Fläns med impulsgenerator ger indirekt volymmätning utan att komma i kontakt med mediet.

Pulsöverföring möjlig för:

Elektronisk analysenhet FLUXTRONIC®	Styrenhet (med integrerad PLC)	Befintlig kontroll (t ex PLC)
• För väggmontering • Medelkalibrering möjlig • Visning av överförd kvantitet (normalt läge) • Med växlingsförstärkare sats fyllning möjligt (automatiskt läge)	• För användning med VISCOFLUX mobil S • Finns med integrerad FLUXTRONIC® • Hastighetsreglering möjlig • Även för pumpar med medurs / moturs rotation	• För extern kontroll • Kan nätverksanslutas med andra IT-system • För komplexa applikationer • Användning av befintlig kontroll system möjliga

Pump

Material hus	SS 1.4301
Pulser per rotation	4
Volym per impuls	Eccentric worm Ø 21 0,0075 l Eccentric worm Ø 26 0,0125 l
Kabellängd	5m
Ø lagerfläns	160 mm
REED-sensor	Magnetiskt manövrerad

Anslutning F 550	G2
Anslutning F 560	Rd 65x1/6

;